

# 手术室镶嵌式加温柜 加温箱 保温柜 恒温箱

产品名称	手术室镶嵌式加温柜 加温箱 保温柜 恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

手术室用的镶嵌式加温柜一般在净化工程中有着其广泛的应用，福意联公司（Fuyilian）以投机社会、造福人平易近为目标。在医疗界的信赖下，以灵敏的办理机制，勇于开拓的思维赢得了优胜的声誉，产品发卖收集普及，遭到各界医疗单位的遍及欢迎和承认。

-----1.手术室镶嵌式加温柜规格参数：2.产品型号：FYL-YS-151L3.产品形式：立式4.噪 音：42dB（a）5.功率：120W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸（宽×深×）：595×565×860mm10.内径尺寸（宽×深×）：504×425×634mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱 体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。-----

-----使用方法：1、在使用之前，请先仔细阅读技术说明书。2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。3、工作:待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。4、停机:使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。8、开关机时长按开关机键即可。-----

型号                      容积                      温度,可调控                      外型尺寸  
保温柜、保冷柜（嵌入式、千级、百级等等）

FYL-YS-150L	150升	2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L	280升	2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L	230升	2-48	595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L	310升	2-48	595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L	430升	2-48	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	828升	2-48	1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L	1028升	2-48	1265 × 680 × 2150mm
FYL-YS-151L	150升	0-100	595 × 565 × 860mm
FYL-YS-281L	280升	0-100	595 × 565 × 1440mm
FYL-YS-431L	430升	0-100	595 × 675 × 1795mm
保冷柜（嵌入式、千级、百级等等）			
FYL-YS-128 发泡门	88L	-30~10	545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L 玻璃门	66L	2~8	430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L 玻璃门	88L	2~8	480 × 470 × 840mm

手术室镶嵌式加温柜 加温箱 保温柜 恒温箱服务承诺：公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。北京福意电器有限公司承诺为您提供提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！案例图片