

东莞EAST易事特UPS电源EA9030H三相27KW高频在线式

产品名称	东莞EAST易事特UPS电源EA9030H三相27KW高频在线式
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	型号:EA9030H 品牌:易事特 直流电压:384V
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

产品详情

易事特蓄电池胶体蓄电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。以下是胶体蓄电池的优点采用固体凝胶电解质。在同等体积下，电解质容量大，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力(高、低温)强。

内部无游离的液体存在，无内部短路的可能。电解质浓度低，对极板腐蚀弱;浓度均匀，不存在酸分层的现象。采用无镉合金电池极板，电池自放电率极低，在20摄氏度下电池存放两年不需充电。

采用滑动密闭技术。长时间放电能力及循环放电能力强采用高灵敏度低压伞式气阀(德国阳光公司专利)，无渗液\鼓胀现象。超强的承受深放电及大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护。

二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。板栅结构极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，易事特电池具有长使用寿命的特点。板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

积极做好产品的宣传工作，主要根据客户的用途及需求，提供具有极优性能价格的最佳产品。根据客户需要，提供各种设计，包括电池配置问题及据客户现场情况提供电池架的设计等。我们的原则是只要你将手头要解决的问题提出来，剩下的工作由我们来做。售中服务：所有售出的电池，我们会根据客户要求送达指定目的地，以最大限度地得到客户的认可。售后服务：1．对售出的UPS电源以及蓄电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。2．售出后，实行随时电话跟踪，并根据客户要求执行每年至少一次的

彻底巡检（100AH以上系列），并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。

使用过电子产品的朋友都知道，经过一段时间的使用产品表面就会产生一定的热量，手触之后会感觉到烫烫的，志成冠军电池使用时发烫会不会影响性能?选购此种电池的朋友难免会产生这样的担忧，电池在使用过程中产生一定的热量是正常的，只要没有其他的异味出现则可以继续使用，性能也不会受到较大的影响。

很多朋友担心电池过度发烫会出现爆炸情况，也看到过很多手机电池由于局部温度过热出现的故障，易事特电池是专业厂家的产品可以让您使用起来更加的放心，即便是长时间的使用出现了过热的情况，也依然是相对安全的。电池产生一定的热量是由于内部处于充放电的循环过程，电流比较大而电池的内部存在一定的内阻，所以就会让电池的温度提升出现发烫的情况。