

天联MHYV-30x2x0.6 矿用井下电话电缆

产品名称	天联MHYV-30x2x0.6 矿用井下电话电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联牌电线电缆 MHYV:MHYV-30x2x.6 电话线:矿用井下电话电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联MHYV-30x2x0.6 矿用井下电话电缆

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套监测信号软电缆命名代号矿用阻燃通信电缆 MH铜质线芯 省略聚乙烯绝缘 Y铝一聚乙烯粘结护套 A聚乙烯内护套 省略编织铠装 B聚氯乙烯护套 V细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层 32产品表示方法产品用型号、规格表示。如：a) 具有30个对绞线芯的矿用聚乙烯绝缘铝一聚乙烯粘结护套层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYA32

30×2矿用信号电缆PUYVRP 1×2×7/0.28

b) 具有1个星绞线芯的矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYV

1×4主要技术性能及指标20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.9520 时电缆绝缘线芯绝缘电阻M .km 3000线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70电感 (800~1000HZ) uH/km 800耐交流工频电压1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%8、电缆的使用特性电缆导体的长期允许工作温度-40~+50 ;月平均zui大相对湿度为 95% (+25 时) 电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 电缆zui小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。

用途：矿厂作普通信号传输，可移动使用

天联牌电线电缆，MHYV-30x2x0.6，矿用井下电话电缆