

护套：阻燃PVC或低烟无卤阻燃料LSZH

产品名称	护套：阻燃PVC或低烟无卤阻燃料LSZH
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:低烟无卤阻燃料 屏蔽双绞线:大对数通信线缆 大城:网线测试仪
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

· 耐高温计算机电缆-型号：DJFFP,DJFPF,DJFPFP DJFPF、DJFPFP、DJFFP、DJFPV、DJFPVP、DJFV P、DJFPVF、DJFPVFP、DJFVFP、DJFPG、DJFPGP、DJFGP、DJFP2F、DJFP2FP2、DJFFP2、DJFP2V、DJFP2VP2、DJFVP2、DJFP2VF、DJFP2VFP2、DJFVFP2 NH和ZR型的YFV电缆

耐高温电缆KFF、KFFP、KFF22、KFFP22、KFV22、FF、FFP、ZR-DJFP2VF(R)P2 FF22、FFP22、FV22 KFFP-22 KFVP-22 KFF32 KFF22 KFV32

型号规格	导体直流电阻 20 (/km)	衰减大值 20 1024kHz (dB/km)	近端串音衰减小值 1024kHz dB	近端串音衰减小值 1024kHz (dB) 远端串音防卫度小值 150kHz (dB/km)
HYV 2P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 3P/0.50				
HYV 4P/0.50				
HYV 5P/0.50				
HYV 6P/0.50				
HYV 8P/0.50				
HYV 10P/0.50	54			
HYV 20P/0.50	58			

用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》4、电缆型号、名称及使用范围

型号名称使用范围

KVV聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。KVVP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力

KVVP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套软控制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合。

KVVRP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电

联双绞线屏蔽双绞线 CAT-5E价格

一：网线：超5类，六类，超六类，七类；（非屏蔽、单屏蔽、双屏蔽）；导体：无氧铜导体、铜包铜导体、全铝导体、4铝4铁导体 可供选择；室外防水网线、低烟无卤网线、环保线；

二：弱电线材：电视线，监控线；RVV,RVVP;VGA线

三：大对数通信线缆：2芯4芯电话线；大对数市话通信线缆； 四：综合布线全系列产品：各种网络布线(5类,超5类)，跳线，电话线,网线测试仪，水晶头，压线钳，模块，面板，配线架，理线架；超五类

CAT-5E 4*2*24awg三、产品性能及技术参数产品结构： 导体：纯铜导体 4*2*0.5mm

0.50mm 绝缘：HDPE 0.9mm 线对数：8芯4对双绞线 护

套：阻燃PVC或低烟无卤阻燃料LSZH， 5.3-5.5mm 米数：305米产品性能：

传输特性：依照TIA/EIA-568及YD/T1019-2001，长直线传输距离180米，通过FLUKE 4300测试

执行标准：UL758,UL1581,UL444,TIA/EIA-568,CSA C22.2, ISO/IEC 11801,YD/T1019-2001