

吉林胶管接头厂家直销胶管接头 嘉森科技定制

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 吉林胶管接头厂家直销胶管接头 嘉森科技定制 |
| 公司名称 | 嘉森科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县北留智景德路西侧 |
| 联系电话 | 13780488232 |

产品详情

胶管接头螺纹的分类胶管接头

螺纹的分类

1. 螺纹分内螺纹和外螺纹两种;
2. 按牙形分可分为:1)三角形螺纹 2)梯形螺纹 3)矩形螺纹 4)锯齿形螺纹;
3. 按线数分单头螺纹和多头螺纹;
4. 按旋入方向分左旋螺纹和右旋螺纹两种，右旋不标注，左旋加LH，如M24×1.5LH;
5. 按用途不同分有:米制普通螺纹、用螺纹密封的管螺纹、非螺纹密封的管螺纹、60°圆锥管螺纹、米制锥螺纹等

米制锥螺纹胶管接头胶管接头

米制锥螺纹(GB1415)

1. 标记:ZM10、ZM10-S、ZM10/ZM10、ZM10/ZM10-S。
2. ZM-米制锥螺纹的标记代号;标准基准距离时，省略基准距离代号;S-短基准距离。
3. 用途:适用于气体或液体管路系统依靠螺纹密封的连接螺纹(水、煤气管道用管螺纹除外)，必要时允许在螺纹配合面间加密封填料提高其密封性。

4. 公径直径/螺距

直径 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 法兰胶管接头, 20, 22, 24

27, 伊顿标准胶管接头, 30, 33, 36, 39, 吉林胶管接头, 42, 厂家直销胶管接头, 45, 48, 52, 56, 60

螺距 1 1.5 2

高压胶管接头的安装注意事项胶管接头

- (1)胶管在移动或静止中，均不能过度弯曲，也不能在根部弯曲，至少要在其直径的1.5倍处开始弯曲;
- (2)胶管移动到极端位置时不得拉得太紧，应比较松弛;
- (3)尽量避免胶管的扭转变形;
- (4)胶管尽可能远离热辐射构件，必要时装隔热板;
- (5)应避免胶管外部损伤，如使用中同构件表面的长期摩擦等;
- (6)若胶管自重引起过分变形时，应有支托件。

吉林胶管接头-厂家直销胶管接头-嘉森科技定制(优质商家)由嘉森科技股份有限公司提供。嘉森科技股份有限公司(www.jiasenkeji.net)是河北衡水,金属线、管、板制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在嘉森科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创嘉森科技更加美好的未来。