

# 安全密目网 德令哈密目网 泰盛绳网

产品名称	安全密目网 德令哈密目网 泰盛绳网
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

## 产品详情

安全网是在进行高空建筑施工设备安装或技艺表演时，在其下或其侧设置的起保护作用的网，以防因人或物件坠落而造成的事故。安全网由网体、边绳、系绳和筋绳构成；网体由网绳编结而成，具有菱形或方形的网目，网目尺寸是指编结物相邻两个绳结之间的距离；网体四周边缘上的网绳，阻燃密目网，称为边绳。安全网的尺寸（公称尺寸）由边绳的尺寸而定；把安全网固定在支撑物上的绳，称为系绳。此外，凡用于增加安全网强度的绳，则统称为筋绳。对使用中的安全网，应进行定期或不定期的检查，并及时清理网中落下的杂物污染，当受到较大冲击时，应及时更换。

安全网的闪光点：强度高、网体轻、隔热通风、透光防火、防尘降噪。用途：用于各种建筑工地，安全密目网，特别是高层建筑，可全封闭施工。能有效地防止人身，物体的坠落伤害，德令哈密目网，防止电焊火花所引起的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，保护环境，美化城市的效果。

### 网的外观检查：

网目边长不得大于10cm，边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍，且应大于7mm。

筋绳必须纵横向设置，相邻两筋绳间距在30至100cm之间，网上的所有绳结成节点必须牢固，筋绳应伸出边绳1.2m，以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。（或另外加系绳绑扎）。

旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。

### 网的选择：

根据使用目的，选择网的类型，根据负载高度选择网的宽度、立网不能代替平网使用，而平网可代替立网使用。

当网宽为3m时，张挂完伸出宽度约2.5m，当网宽4m时张挂后伸出宽度约3m。

山东密目式安全网厂家教您如何安装产品 据山东密目式安全网厂家介绍密目式安全网安装时，在每个系结点上，边绳应与支撑物（架）靠紧，并用一根立的系绳连接，每根系绳都要系结在支撑物上（脚手架等），以防止安全网脱落。密目式安全网的系结点沿网边均匀分布，其距离不得大于75cm。密目式安全网系结点应符合打结方便、连接牢固且容易解开，受力后又不会散脱的原则。密目式安全网在有筋绳的网安装时，也必须把筋绳连接在支撑物（架）上，否则起不到加强网的作用。密目式安全网安装后，要检查是否有漏装现象，特别是在拐弯处。另外密目式安全网使用前应检查是否有腐蚀及损坏情况。密目式安全网在施工工程的电梯井，采光井、螺旋式楼梯口，除必须设防护门（栏）外，密目式安全网应在井口内层，并每隔4层固定一道安全网；

安全密目网-德令哈密目网-泰盛绳网由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司（[www.bztshxsw.com](http://www.bztshxsw.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东滨州的安全、防护用品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领泰盛绳网和您携手步入辉煌，共创美好未来！