

南京集装箱式标准养护室

产品名称	南京集装箱式标准养护室
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

产品详情

YH-40/60/90B标准恒温恒湿养护箱常见故障及排除方法：

1、仪表显示不工作

- (1) 电源未接通，检查保险丝和插头。
- (2) 电源开关已坏，更换新开关。
- (3) 仪表输出线脱落，插头未插紧。
- (4) 接触器烧坏，更换相同型号的接触器。

2、不制冷

- (1) 温控仪给定值是否正确，温控仪未输出信号调定给定值或检查温控仪保险丝。
- (2) 温控仪输出信号接触器不工作，换接触器。
- (3) 制冷剂泄露。
- (4) 压缩机不工作，将压缩机直通电源，如仍不工作，即说明热继电器或压缩机烧坏，集装箱式标准养护室，必须更换热继电器或压缩机。

一种组合式砷及水泥砂浆试块标准养护箱，其特点是它具有若干个养护箱总成，每个养护箱总成均带有一个用于测量箱体内部的温、湿度值并与主控单元进行串行通信而将采集的数据上传给主控单元的数据采集模块；以串行通信方式接受主控单元产生的各箱体内加热、加湿、制冷装置的控制信号的控制输出功

率接口电路，具有上述控制信号经其功率放大后将各箱体内的加热、加湿、制冷装置的工作数据输出的输出端子，各箱体内的加热、加湿、制冷装置的接线端子分别与控制输出功率接口电路的输出端子相连接。它能同时控制1~8个养护箱总成，既能养护混凝土试块，又能养护砂浆试块、水泥试件，使用方便，自动化程度高，控制精度高。

为了加强施工现场的混凝土质量控制，特别是在冬期施工中对混凝土试块实现标准养护，南京宇达兴科仪器科技有限公司供应各种水泥混凝土养护箱，养护室等。

主要技术参数：

1、控湿温度：RH90%以上

2、控制温度：20 ± 1

3、电源电压：220V

50HZ

4、加热功率：1000W

5、制冷功率：145W

6、增湿功率：45W

7、增湿量：400毫升/小时

8、增湿器容积：5.5L

南京宇达兴科仪器科技有限公司经过多年来研发产品已达上百种，主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水试验仪器、高校土木实训教学仪器，化学分析仪器、实验机、天平、各种砂浆、混凝土试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供试验室全套试验仪器与检测仪器设备。同时有专业技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。

南京集装箱式标准养护室由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.cn）在科研仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇达兴科仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨先生。