

天津大昌路灯 路灯墩

产品名称	天津大昌路灯 路灯墩
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

安装蓄电池、地埋蓄电池箱

- 1.蓄电池埋设处不能有积水情况发生。
- 2.地埋蓄电池箱前应先挖工作坑，尺寸一般为1米*1米*1米或更大（长度和宽度因蓄电池地埋箱规格而异，深度因地区各异，要保证在当地冻层以下）。
- 3.检测蓄电池电压高于12.6伏（12伏系统）的为合格，然后将蓄电池水平放置在蓄电池箱内，将其固定牢固，保证电池端子光亮无污，必要时用钢丝刷或砂纸将端子打磨光亮，牢固的接好蓄电池输出电线(正、负极分开)，两根电线外套一根钢丝软管，再套于蓄电池箱的穿线嘴上（重合长度约25毫米），并采用双钢丝式环箍居中紧固。做好防水、防腐、防短路、保温处理，最后盖好蓄电池箱上盖，做防水处理。
- 4.工作坑挖好后开始埋蓄电池箱，找好蓄电池箱的水平度，预埋穿线管（保护管）内径不得小于所穿钢丝软管外径的1.5倍，保护管有弯曲时，不得小于2倍，避免死弯。保护管不得有穿孔、裂缝和凹凸不平的缺陷，内壁应光滑刺，内无杂物。钢丝软管由下向上穿出地面，路灯墩，安装完毕后回填土方恢复路面原样，将施工场地清理干净。

在世界能源短缺，环境污染日益严重的今天，充分开发并利用太阳能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策。太阳能路灯以其不用专人管理和控制，安装一次性投资无需日后电费开支，无需架设输电线路或挖沟铺设电缆，可以方便安装在广场、校园、公园、街道等多方面的优点而越来越受重视。

太阳能路灯照明系统通常由太阳电池组件、蓄电池、光源、控制器(交流光源还需逆变器)等几部分组成。本文从：光源选择；控制电路；太阳电池板倾角确定；太阳电池组件和蓄电池容量确定等几个方面对在珠海运行的太阳能路灯照明系统进行了设计优化。

LED路灯在现在社会的很多应用，为照明工程的进步起到了决议性的作用，尤其是LED路灯公司产品的节能及低碳两大方面为社会作出了重要的奉献，下面咱们来说说在日常运用进程的LED路灯应该留意的事项。

1、LED路灯电源一定要恒流的

LED路灯的照明资料特性决议着其受环境影响，比方温度改变升高，那么LED的电流随之会添加；别的电压的添加，LED的电流也会跟着添加。如长时间的超越额外的电流而作业，更是会大大缩短LED灯珠的运用寿数。LED恒流就是在温度和电压等环境要素改变时，也是保证其作业的电流值不变。

2、LED路灯电源的作业电流是多少才是适宜

例如LED路灯规则的额外作业电流350毫安，有的工厂一开始就用到尽，规划350毫安，实际上此电流下作业发热很严重，经屡次比照实验，规划成320毫安是比较抱负的。尽量削减发热量，让更多的电能变成可见光能。

天津大昌路灯(多图)-路灯墩由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司(www.ludengtj.com)是从事“庭院灯,草坪灯,太阳能灯,投光灯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。同时本公司(www.tjtaiyangnengdeng.cn)还是从事天津草坪灯，天津太阳能草坪灯，天津led草坪灯的厂家，欢迎来电咨询。