

# 活性炭吸附箱性能 本溪活性炭吸附箱 源头厂家

产品名称	活性炭吸附箱性能 本溪活性炭吸附箱 源头厂家
公司名称	佛山市金好旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二
联系电话	18924898542

## 产品详情

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

清洗办法：

### 1、正告（非常重要）

清洗及保护人员的资历要求清洗保护人员需有电工资历，本溪活性炭吸附箱，且持证上岗。

### 2、清洗人员应备防护东西，明细如下(每个人必备):

a.防护眼镜x1只b.防护雨鞋x1双c.防护手套(橡胶)x1双d.防护手套(棉纱)x1双

### 3、清洗东西

(1) 高压水枪一支

(2) 盛放极板的容器一个(原料为不锈钢或许是塑料)，该容器的体积不小于：长800mm\*宽800mm\*高800mm。容器有必要为耐酸耐碱原料，大于电极板体积。

#### 4、取出极板

- (1) 用该机器装备的钥匙翻开主机门，即进入该设备的电控箱。
- (2) 封闭并确认该机台设备的电源处于封闭状况。
- (3) 请用带有一端带有绝缘材料的螺丝刀进行放电作业。
- (4) 如果您的设备是头一次清洗，请用螺丝刀拧开极板的固定螺丝。
- (5) 将过滤网，极板当心拉出，留意不要过于用力，防止损坏极板及极板上的元器件。

#### 5、清洗电极板

- (1) 请将清水注入预先准备好的清洗容器内，至七分满。
- (2) 将工业片碱按水的3--5%的份额缓缓放置于水中，装备极板清洗液。先加水再加碱片，活性炭吸附箱特点，次序不行倒置，防止碱片因化学反应发生高热形成危险性。参加药剂为碱片。
- (3) 当工业片碱完全溶解后，将电极板放入清洗液中浸泡。应随时留意时刻，防止电极板被腐蚀，各式油污之电极板放入水槽的时刻如下：

a.色拉油：15mb.植物油：2~5mc.动物油：5~10md.混合油：5~15m。

当头一次清洗时，活性炭吸附箱订做，建议浸泡的时刻不超越10分钟，如果极板过脏，可适当延伸浸泡时刻。

- (4) 把浸泡后的极板从水中取出。
- (5) 运用高压水枪清洗电极板，运用高压水枪清洗电极板，由上而下、由内至外、由前到后顺势清洗，若未能清洗完结，需延伸浸泡时刻。延伸浸泡时刻时，应每5min将电极板吊起喷水，防止电极板发生变型、曲折，清洗过程中不行将电极板损害、毁坏。高压水枪清洗电极板时有以下几项需加强清洗：

a.陶瓷件内外部外表。

b.电极板各极片的空隙、底部。

- (6) 将清洗洁净的极板天然风干。或许借用温度不超越100度的东西将其烘干。

#### 6、检查静电集尘板

- (1) 检视电极板距离是否平均。
- (2) 检视陶瓷是否损害、破损，是否清洗洁净。
- (3) 检视电极板里边螺丝有无松动。
- (4) 检视电极板是否破损、变型、移位，如有变形需批改。

#### 7、清洗UV紫外线灯

制止运用水龙头直接对灯管进行清洗。主要对灯管进行清洗。清洗时首先用毛巾蘸温肥皂水擦洗灯管壁，然后在用清水洗过的毛巾擦干灯管即可。

8、将极板依照抽出时的相反次序装入机器中接好电线，把箱体门锁好，翻开电源即可正常作业！

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

## 油烟净化器清洗

1、油烟净化器的核心部件是高低压电场，各个厂家生产的油烟净化器滤网一般而言有三四层。一层是预过滤网，这一层滤网各个品牌选用的材料不甚相同，但其作用都是一样的，主要为了除去颗粒较大的油珠等。二层是高低压静电电场，可吸附直径在0.3微米到20微米的可吸入颗粒物。这一层滤网过滤掉的正是目前消费者普遍关心的PM2.5颗粒。这一层滤网的使用寿命一般在几年。如果长时间使用后，过滤网积满灰尘、油污颗粒，这些堆积物很有可能随着净化器电场的静电产生火灾隐患。

2、油烟净化器中的除尘过滤器或集尘极板要经常清洗，一般1~2个月清洗一次，将净化器高低压电场用碱溶液洗掉油污晾干后再使用，以保持气流畅通和卫生。净化器机箱、油烟净化器电极上积尘较多时，要进行清除，一般每半年保养一次。可用长毛刷刷除各电极及风叶片上的灰尘。每2个月清洁一次机器外壳和变径接头，确保净化器以好的性能运行。如果净化器用在多尘的环境中，请经常进行清洁。

3、当油烟管道的湿度非常高时，有时候会出现油烟净化器电场收集板上集有水滴，进而出现净化器箱体面板上红绿指示灯来回闪，同时电流表指针来回跳的情况。短时间出现油烟净化器的故障情况，时间长了容易烧坏电源。所以油烟净化器安装的时候蒸汽管道一定要和油烟管道分开排放。

油烟净化器不使用时，应清洁后装进包装盒内，活性炭吸附箱性能，存放在通风、干燥处。平时应注意防潮，以免因受潮而降低使用效率或损坏。

油烟净化器拥有不错发展前景，油烟净化器利用空气不断电离，产生大量负离子，被微风扇送出，形成负离子气流，达到清洁、净化空气的目的。清洗油烟净化器要了解更多知识才能找到方法清洗，如果你还不是有十足的把握，请你向专业人员请教。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

环保设备有：

1、固废处理设备：固体废弃物处理的设备，通常是指物理、化学、生物、物化及生化方法把固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程，固体废弃物处理的目标是无害化、减量化、资源化。

2、环境监测设备：为了特定目的，按照预先设计的时间和空间，用可以比较的环境信息和资料收集的方法，对一种或多种环境要素或指标进行间断或连续地观察、测定、分析其变化及对环境影响的过程。

3、空气净化设备：空气净化设备（又称“空气清洁设备”、空气清新机）是指能够滤除或杀灭空气污染物、有效提高空气清洁度的产品，目前以清除室内空气污染的家用和商用空气净化设备为主。

免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。

5、环保仪器：从广义上理解，凡一切与环保有关，可以看成是一个模块，可以工厂化生产，可以运行可更换的独立仪器均可称为环保仪器。

活性炭吸附箱性能-本溪活性炭吸附箱-源头厂家由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。活性炭吸附箱性能-本溪活性炭吸附箱-源头厂家是佛山市金好旺环保设备有限公司（[www.fsjhwhfql.com](http://www.fsjhwhfql.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。同时本公司（[www.fsjhwyq.cn](http://www.fsjhwyq.cn)）还是从事佛山废气处理设备厂家，佛山有机废气处理设备，广州废气处理设备哪家好的厂家，欢迎来电咨询。