

恩施冷却塔 博思高机电 封闭式冷却塔

产品名称	恩施冷却塔 博思高机电 封闭式冷却塔
公司名称	襄阳博思高机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号
联系电话	18371029888 18371029888

产品详情

冷却塔填料更换步骤：

- 1、施工前对现场的其他设备进行保护、隔离、挂牌；对楼面防水层铺设施工材料布，防止损坏；
- 2、旧冷却塔填料拆除，关闭电机电源;拆除冷却塔填料部位拉筋;拆除旧填料;塔内垃圾清理;清理现场；
- 3、冷却塔填料粘接，因填料粘接量大，玻璃钢冷却塔，确保填料在粘结剂在固化期间有足够的空间摆放，在粘接过程中填料接触点在同一水平面上，保证在压接过程中填料接触点受力均匀紧密；

冷却塔厂家标准角度：1.在建设冷却塔的时候，填料顶部与气流段成角应该控制在90度以内，采用平顶盖，封闭式冷却塔，下设导流圈，收水器要和气流段成角控制在90-120度之间。
2.收缩型的塔顶，收缩段盖板的顶角应该控制在90-110度之间。 3.水填料倾角控制在5-8度之间。
4.在使用的过程中，为了防止空气与填料底至水面的短路，应该设置备用的流通措施。

安装时要注意组装块上下方向性，每层顶面要铺放平整，闭式冷却塔，层间要清理干净，不得有杂物堵塞。安装、检修及其它工作需要时，必须在填料上作业时，必须铺上平板进行，恩施冷却塔，严禁直接。在施工、组装、安装过程中，严禁在冷却塔填料上方进行焊接作业，必要时应采取防火措施。安装完毕后，带出冷却塔内所有施工工具及辅助安装设施移交施工完毕计划，等待验收，整个冷却塔填料更换步骤完成。

恩施冷却塔-博思高机电-封闭式冷却塔由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。恩施冷却塔-博思高机电-封闭式冷却塔是襄阳博思高机电设备工程有限公司（www.xybsgj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵晖。