

# 铝合金桥梁栏杆 山东飞龙桥梁护栏公司

产品名称	铝合金桥梁栏杆 山东飞龙桥梁护栏公司
公司名称	山东飞龙金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区黑龙江路东首
联系电话	15965236522

## 产品详情

### 一、施工准备：

- 1、 机具：电焊机(望柱焊接)、弧焊机、角磨机、电缆线各一套;
- 2、 辅助工具：榔头、铁毡、墨斗、线垂、水准仪、施工线、钢卷尺、记号笔、扫帚等;
- 3、 辅料：粗细不等钢筋、水泥、河砂、建筑胶水、钢丝球、3.2焊条、302不锈钢焊丝;

### 二、施工工序：

清理干净基础预埋---根据图纸尺寸定位放线 --用水准仪测定预埋钢板标高---以高预埋钢板定位两端望柱电焊---在两端望柱上拉两根施工线---中间望柱就位电焊---护手不锈钢管焊接---中间横挡安装(套装饰盖)-  
--装饰盖安装(用水泥砂浆填缝，水泥砂浆加胶水)---望柱满焊---清洁卫生;

### 三、施工方法：

#### 1、 构件定位放线：

根据图纸尺寸确定望柱边线及边线用墨斗线弹出位置;然后确定出望柱安装位置;

#### 2、 望柱安装就位：

用水准仪测量出预埋钢板标高，以高预埋钢板标高先安装两端望柱，望柱用粗细不等的钢筋垫到相同标高后点焊;然后拉两根施工线做为控制线，中间一根，顶部一根;中间望柱安装以控制线为标准安装顺直。

铝合金桥梁栏杆喷粉时应该注意的问题有哪些呢？怎样进行喷粉才是对铝合金桥梁栏杆有好处的，作为铝合金桥梁栏杆厂家，接下来飞龙金属带大家一起来学习一下怎么进行铝合金桥梁栏杆的喷粉问题。

1、除去工件上剩余的水分

2、可以保证肯定厚度的粉末涂料较好地附着在工件的表面

3、保证工件尽快均匀受热，加快固化过程一般预烘的温度是 $90 - 140$ 。交通护栏是设置在路肩外侧、交通分隔带以及人行道路牙等位置的一种交通安全设施。

4、通过自体变形或车辆爬高来吸收碰撞能量，从而改变车辆行驶方向、阻止车辆越出路外或进入对向车道、大程度地减少对乘员的伤害。

5、铝合金桥梁栏杆采用专利的承插式连接件进行安装可大大提高安装速度，万向承接式连接更使护栏容易在斜坡或不平整的地面上以任意角度、沿不同方向进行安装，比木头坚硬，比铸铁更富有弹性和高抗冲性能，使用寿命长；

6、铝合金桥梁栏杆是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。河道护栏这里说的是指工业用“防护栏”。护栏主要用于住宅、公路、商业区、公共场所等场合中对人身安全及设备设施的保护与防护。

7、护栏在我们生活中处处可见。护栏根据高度的不同，每米长度的价格也会不同。对于护栏产品，根据其特性，采取自动喷枪另加手工喷枪补喷相结合的形式，目标是实时监控喷粉质量，保证产品质量稳定。一般纯聚酚粉末涂料的固化条件是 $200$ ， $10\text{min}$ ，通过调剂加热炉的温度和链速来保证固化温度和时间。

（一）：镀锌设计：大家应该都知道铝合金桥梁栏杆都会镀上一层锌，这样的话，不仅能起到保护作用，而且还能延长护栏的使用寿命。镀锌设计的涂层分别由热浸锌层、富锌磷化层、有机富锌环氧粉末涂层和聚酯“无瑕”彩色粉末涂层组成，要用世界表面处理技术和先进专用设备，使四种保护层经科学合理的有机结合，赋予市政护栏具有优异的防腐性和良好的耐潮湿、耐化学性能以及强的抗紫外线的稳定性。

（二）：色彩功能设计：其实，铝合金桥梁栏杆色彩要素也是很重要的，为了满足安全与道路畅通需要，在目前交通色彩红、白、黄、绿、黑的基础上，变绿为蓝，铝合金桥梁栏杆，形成红、蓝、白、黄、黑五种基本色彩，在市政交通护栏上设计与配置有关方向、行车规则、警示的各种组合颜色，丰富城市交通语言简洁明了，一看便知的特点。

铝合金桥梁栏杆-山东飞龙桥梁护栏公司由山东飞龙金属材料有限公司提供。山东飞龙金属材料有限公司（[www.lcxh598.com](http://www.lcxh598.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东飞龙——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城市南环路南28号，联系人：张经理。同时本公司（[www.likefl.cn](http://www.likefl.cn)）还是从事山东不锈钢护栏，山东不锈钢复合管护栏，山东不锈钢桥梁栏杆的厂家，欢迎来电咨询。