

# 山东滤板 滤板安装 力硕环保

产品名称	山东滤板 滤板安装 力硕环保
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

## 产品详情

压滤机滤板容易出现损坏的原因:

原因1、可能是物料浓度较高，流动性太差。

压滤机维修方法：适当降低物料浓度，提高物料流动性。

原因2、进料温度过高。

压滤机维修方法：首先了解物料的温度，当过滤物料温度超过了所配滤板的使用温度时，要向客户讲明原因，并调换合适的滤板或采取过滤前冷却料浆的温度。

原因3、滤布破坏，出液孔堵塞。

压滤机维修方法：水嘴不流液，可判断出液孔堵塞。应更换滤布并清理出液孔，保证滤液流出通常、清洁。

以上是对压滤机滤板损坏的讲解，感谢您的观看。

延长滤板寿命的方法:

办法1、滤板排列。由于压滤机工作时，需要对滤板施加一个强大的压力，这样的压力会对滤板与滤板之

间形成微小的变形，让滤板突然一下更换了次序，那么滤板与滤板之间长期形成的互补就变成了互相的攻击，这时滤板就更容易破裂，所以我们应该尽量依次放置滤板。

办法2、减少阳光直晒。由于压滤机滤板大部都是采用聚丙烯塑料材质铸造而成，虽然加了不少添加剂，大大的降低了塑料滤板的氧化程度，但是由于压滤机有80%以上的都是工作在比较恶劣的环境，潮湿，酸碱侵蚀等，都是对压滤机不小的考虑，滤板加工，如果在加上阳光的催化，就可能让滤板氧化程度提升起来，使得塑料滤板变得脆弱，易碎，没有一点的柔韧度，就像玻璃一样，一击就碎。

隔膜滤板能满足高效脱水的过滤工艺，滤板价格，它能达到令人满意的过滤结果，并能保障压滤机的负荷运行。隔膜滤板为隔膜镶嵌在基板内框，可不受压紧压力的影响，它被称为膜片可换式组合膜板。具有抗疲劳、抗老化、密封性能好等特点。

隔膜滤板的目的是：在进料过程结束后，滤板安装，通过对滤饼进行压榨，来提高整机的脱水效率，山东滤板，增加滤饼的干度，降低污染和减少劳动力。可免去干燥工艺。隔膜滤板的滤饼洗涤性能优良，并可在压榨前和压榨后，增加吹风操作，进一步降低滤饼含水率和节约洗涤水。

山东滤板-滤板安装-力硕环保(优质商家)由德州力硕环保设备有限公司提供。山东滤板-滤板安装-力硕环保(优质商家)是德州力硕环保设备有限公司(www.dzlishuo.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。