

俊川科技30年 被动网防护网 湖北被动网

产品名称	俊川科技30年 被动网防护网 湖北被动网
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

工字钢型号

工字型钢不论是普通型还是轻型的，被动网防护网，由于截面尺寸均相对较高、较窄，故对截面两个主轴的惯性矩相差较大，故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用，这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢广泛地应用于建筑或其他金属结构。普通工字钢，轻型工字钢，由于截面尺寸均相对较高、较窄，故对截面两个主轴的惯性矩相差较大，这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。在结构设计中选用工字钢应依据其力学性能，化学性能，可焊性能，湖北被动网，结构尺寸等选择合理的工字钢进行使用。其规格以高×腿厚×腰厚表示，也可用号数表示规格的主要尺寸。如18号工字钢，表示高为18 cm的工字钢。若高度相同的工字钢，则可在号数后面加注角码a或b或c予以表示，如36a、36b、36c等。它分为普通工字钢、轻型工字钢和宽翼缘工字钢。按翼缘与腹板高度比又分为宽幅、中幅、窄幅宽翼缘工字钢。前二者生产的规格为10—60号，即相应的高度为10 cm—60 cm。

被动防护网系统

被动防护网主要由钢丝绳网、环网、固定系统(锚、锚索、底座和支撑绳)、减压环和钢柱四部分组成。钢柱与钢丝绳网的组合构成一个整体，保护了保护区不受落石影响，从而防止了边坡的倒塌。关于镀锌边坡防护网保持了坡面原生植被的生长和人工绿化条件，利于坡面地下水的自然排泄。针对不同的环境、地质条件和防护要求，形成了不同类型的系列化系统产品，被动网厂家，且系统构件实现标准化配置。构件无需现场加工，适应构件工厂趋势。系统的柔性和灵活布置特征，能够适应各种复杂地形地貌。

被动防护系统组成:

- 1.钢丝绳网:钢丝绳，十字扣压件，搭接口
- 2.锚杆:钢筋锚杆或钢丝绳锚杆
- 3.缝合绳: 16钢丝绳

4.上下拉锚绳: 16钢丝绳, 减压环

5.铁丝格栅网: 8号铁丝网

至于边坡防护网采用模块化安装方式, 缩短了工程时间。整个系统由钢绳网、锚绳及其它安装附件组合安装而成。极大的提高了防护寿命及防护等级。柔性结构设计、各构件协调响应、局部受力、整体承载。高强度的轻型化钢结构系统, 便于材料的场内搬运; 开放性网状结构, 视觉干扰小。

俊川科技30年(图)-被动网防护网-湖北被动网由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川科技有限公司(www.scyqsiw.com) 拥有很好的服务和产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!