

乘客电梯多少钱-认准法奥电梯 高效节能 平稳舒适 电梯品牌

产品名称	乘客电梯多少钱-认准法奥电梯 高效节能 平稳舒适 电梯品牌
公司名称	山东法奥电梯有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:法奥 型号:FAK 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区宁南河东段南侧 (注册地址)
联系电话	18905440900

产品详情

A.主机系统：严格按欧洲电梯技术标准、制造工艺、检测标准和试验方法进行生产检验，曳引机箱体是由精密铸造加工中心加工而成。

B.主控制系统：法奥电梯采用独有微机控制技术，运行效率及安全可靠性更高；运用全球矢量控制变频技术，能对速度和输出力矩进行精确控制，乘坐平稳舒适。

C.32位微机处理器，采用模块化全电脑控制，纤巧型高集成度32位微机控制，集成度更高，运算速度更高，响应时间快，出错率低，使整个电梯系统更加简化可靠；避免了各信号分别处理而造成的通信繁忙、故障频繁等情况，也便于电梯功能的扩展，从而为客户提供更完善的服务。

主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动与网络通讯系统一体化，信号处理均由32位主控制系统相当，不但令控制速度更快，而且还大大提高了控制性能，犹如大脑对身体的控制般自然、紧密、可靠。

另外，主控电子板的输入输出及抗干扰方面是完全按照变频系统要求作设计，令信号及控制的抗扰能力大大提高，同时可有效降低故障率，令控制系统可靠性大大提高。

D.门机系统：采用VVVF交流变频门机系统，调速性能好，能精确控制输出力矩，故障率极低，综合性能大大优于普通门机系统。

E.选层系统：山东法奥所有电梯均采用全电脑高精度数字式选层器，实现精确平层。

人性化设计、功能丰富，适合居民楼、办公楼、医院、商场、宾馆、酒店、医院等多种场所。

永磁同步无齿轮曳引机驱动，包含小机房乘客电梯、无机房乘客电梯、医用乘客电梯。载重量分为450kg、630kg、800kg、1000kg、1150kg、1250kg、1350kg、1600kg。运行速度分为：1m/s、1.5m/s、1.75m/s、2m/s、2.5m/s、3m/s。开门方式分为：自动中分门、旁开折叠门、中分折叠门。最小底坑深度1500mm、最小顶层高度4300mm。轿厢和厅轿门可个性化定制不同材质及花纹图案：发纹不锈钢、镜面不锈钢、镜面蚀刻不锈钢、钛金镜面、钛金蚀刻等扶手：不锈钢、有机板、钛金、仿红木、实木等地板：PVC地板、大理石地板。人性化设计、功能丰富，适合居民楼、办公楼、医院、商场、宾馆、酒店、医院等多种场所。

便于监控电梯运行状态，及进行远程修改或调整，更为后期维保服务提供帮助。

特色待机功能：一般的待机功能只是关门、关灯，变频器之类的耗电大户其实还是在工作，而法奥电梯的待机不单关门、关灯，而且主控系统、变频器也待机，减少用户的损失，而恢复使用仅需按外呼的按钮就能把电梯唤醒投入使用，且唤醒的时间是非常之短，用户在使用过程中根本不能察觉。

法奥所有电梯（客梯、住宅梯、货梯、医梯等）控制系统及安全系统均按客梯标准设计生产（仅轿厢装饰有区别）具有完善的功能和高可靠性，性能价格比高。

五、用心承载，只为安全到达

法奥电梯遵循欧洲 EN-81 标准生产，而我国的 GB7588 标准依据其标准制订；欧洲标准以其对产品的安全可靠要求严格而著称，法奥电梯的安全部件的数量和质量有着严格的要求，保证运行的可靠性。

法奥产品特有的安全保障