

全电动堆高车 EY1016A

产品名称	全电动堆高车 EY1016A
公司名称	泰州市祺宏机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:EY1016A 载重能力:1000KG 起升高度:1.6米
公司地址	泰州市高港区白马镇金马大街61号
联系电话	13004464691

产品详情

型号	EY1016A	载重能力	1000KG
起升高度	1.6米	自重	500KG
最低高度	90MM	类型	电动堆高车

全电动堆高车ey1 , ey2型

* 单节油缸型 美国curtis电控系统 瑞士bucher泵站总成 外资油缸 单缸

项目/item	单位	规格/size			
		ey1016	ey1025/1029/1033	ey1216	ey1225/1229/1233
额定起重量/capacityq	kg	1000	1000	1200	1200
载荷中心/load centrec	mm	600			
到顶限重/max load at top	kg	1000	1000/800/600	1200	1200/1000/800
操纵方式/manipulation		步行式/站驾式/tramptype/standing steer type			
门架起升高度系列/lifting heighth	mm	1600	2500/2900/3300	1600	2500/2900/3300
下降后货叉距地高度/lower heighth	mm	90			
转弯半径/turning tadiusr	mm	1530	1530	1530	1530
车身总长(无踏板/有踏板)overall length(wo/w platform) l	mm	1880/2330	1880/2330	1880/2330	1880/2330
车身总宽/overall widthb	mm	850	850	850	850
车身静止高度/min heighth2	mm	1975	1785/1985/2185	1975	1785/1985/2185
门架起升后高度/max heighth1	mm	1975	2990/3390/3790	1975	2990/3390/3790
标准货叉尺寸(长/宽/高)/standard fork(l/w/h)	mm	1150 × 160 × 70			
货叉外宽/fork overall sizeb1	mm	560	560	560	560
货叉内宽/fork inside sizeb2	mm	240	240	240	240
行驶速度(满载/空载)/traveling speed(with/withoutload)	km/h	4/6			

提升速度(满载/空载)/lifting speed(with/withoutload)	mm/s				80/130
下降速度(满载/空载)/lowering speed(with/withoutload)	mm/s				110/90
爬坡度(满载/空载)/gradient(with/withoutload)	%				5/8
制动方式/type of driver					电磁制动/electromagnetic braking
驱动轮/driving wheel	mm				250 × 80
驱动轮型式/type of driver					卧式/horizontal
承载轮/load wheel	mm				80 × 70
平衡轮/balance wheel	mm				156 × 50
驱动电机/driving motor	kw				1.2
提升电机/lifting motor	kw				2.2
蓄电池(电压/容量)battery(voltage/capacity)	v/ah				24v/120ah启动/160ah牵引
控制类型/controling type					curtis 1207串励控制
自重(含电池)/weight(with battery)	kg	500	600/630/660	550	650/680/710