

步行/站驾前移式堆高车 祺宏

产品名称	步行/站驾前移式堆高车 祺宏
公司名称	泰州市祺宏机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:祺宏 步行/站驾前移式堆高车:项目
公司地址	泰州市高港区白马镇金马大街61号
联系电话	13004464691

产品详情

品牌

祺宏

步行/站驾前移式堆高车					
项目	单位				
		eq1216	eq1225	eq1233	e
动力形式/power					
额定载重/load capacity	(kg)		1200		
提升高度/lift height	h1(mm)	1600	2500	3300	
载荷中心/load centre	q(mm)				
前/后倾角度/fork carriage tilt(forward/backward)	/ (deg)				

行驶速度(满/空载)/travel speed(with/without load)	(km/h)					
提升速度(满载/空载)/lifting speed(with/without load)	(mm/s)					
最大爬坡度(满载/空载)/max gradeability(with/without load)	(%)					
轴距/wheel base	y(mm)					
制动方式/service brake						
全车总长(门架完全缩回)/overall length	l(mm)					
车宽/overall width	(mm)					
静止门架高度/height of mast,lowered	h2(mm)	1985	1785	2185		
展开门架高度/height of mast,extended	h3(mm)	2235	3260	4060		
自由提升/free lift height	h4(mm)		-			
前伸距离/reach distance	x1(mm)					
货叉尺寸/fork dimensions	(mm)	35 × 100 × 1070				
最小转弯半径/min turning tadius	wa(mm)					
重量/service weight	(kg)	1350	1480	1580		
行驶电机 / drive motor	(kw)					
提升电机 / lift motor	(kw)					
电池/battery (5h)	(v/ah)					

轮胎材料/tyres		
前轮尺寸/size of front tyre	mm	
后轮尺寸/size of rear tyre	mm	
平衡轮尺寸/size of balancing tyre	mm	
控制系统/speed control system		美国cu