

滤袋检漏荧光粉VKH111

产品名称	滤袋检漏荧光粉VKH111
公司名称	厦门傲蓝环保设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:VKH 型号:VKH-11/12/13/14/15/16/17/VKH-C 颜色:粉、绿、橙、红、黄、蓝、紫罗兰等7种不同颜色
公司地址	厦门市同安区洪塘镇洪塘村洪塘里233号3层（注册地址）
联系电话	0592-7100570 13696939575

产品详情

VKH检漏荧光粉为国外引进，专用于袋式除尘检漏，采用环保无毒有机原料生产，严格的粒度筛分，定位准确，近年已在国内一线主机厂、滤料厂及大型终端用户广泛使用，它能减少工厂人员在检查漏袋破损、漏洞以及密封不严等问题时所花费的大量时间。

厦门傲蓝环保设备有限公司是VKH品牌检漏荧光粉中国总代理，傲蓝环保负责VKH检漏荧光粉的品牌宣传，销售，技术指导等。VKH及其图标为傲蓝注册商标，版权所有，仿冒必究

性能特点

1. 进口的检漏专用荧光粉，无毒安全，超低甲醛定位
2. 技术成熟，已以国内主流主机厂、滤料厂及电力、水泥、冶炼、焚烧炉等领域广泛应用
3. 特别设计了不同粒径大小的颗粒组合比例，以达到**的可见定位效果
4. 有粉、绿、橙、红、黄、蓝、紫罗兰等7种不同颜色选择，适用于不同工况和多次测试
5. 库存充足，满足快速交期
6. 出众的性价比

技术参数

1、含湿量:<3%

2、堆积密度：0.55-0.65g/cm³

3、耐温：300度

4、相对亮度：VKH-11>23%, VKH-12>43%

5、细度：窄正态分布，D10>1um, D50 4-7um, D90 <11um

使用说明

测中，请按以下操作要求为指南，进行检漏操作，如运行现场情况有所变化，请根据实际情况予以调整：

- 在清灰系统停止运行的条件下,引风机50%-70%左右开度运行（以能够将荧光粉吸入不致掉入灰斗为标准），将荧光粉按每平方米过滤面积为5g的用量投入除尘器的进风管道的开口处。
- VKH荧光粉的投入口位置应距离除尘器进风口约8m以外为合适，否则应考虑将VKH荧光粉从除尘器的灰斗出口或灰斗检修门处投入。
- 荧光粉投入完毕1-10分钟左右关闭主风机（依据投放标准），约过半小时后,开打开净气室或打开除尘器的顶盖，用荧光灯VK-D2(紫外线灯)，仔细地检测清洁室内的花板接缝处，滤袋与花板的接口点等。检测时，周围环境亮度越暗越有助于泄漏检测工作的进行。
- 分析原则:如果在净气室某一位置发现有发亮的粉状物,则说明附近有漏点,应注意查看粉状物的位置分布数量及走向,并用作标记.
- 观察重点位置:除尘器四壁,布袋口四周.
- 如发现问题,应标记清楚,并及时处理，避免二次污染干扰判断。
- 注意：人员进除尘器前检查身体不得沾染VKH荧光粉，以免干扰判断。建议投粉人员和检查漏点人员由分为两组。
- 如果漏点较多，可以补漏和更换新滤袋后采另一种颜色荧光粉VKH-12做二次测漏