

供应巴斯夫B4300G4原厂原包PBT纤维增强20%

产品名称	供应巴斯夫B4300G4原厂原包PBT纤维增强20%
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PBT B4300G4 型号:PBT B4300G4 产地:PBT B4300G4
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

供应巴斯夫B4300G4原厂原包PBT纤维增强20%

PBT应用领域电熨斗部件、电线导线、连接器、继电器组件（外壳）、前照灯饰框、汽车前雨刮器、LED灯散热器、洗衣机加热器外壳、线圈骨架、机械键盘帽、马达风扇、门锁外壳、电动车窗调节器马达、ECU壳等等

PBT树脂还具有摩擦系数低，耐磨耗、弯曲蠕变性小。

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4830-NCF/长春化工（漳州）

用途：其它

重要参数：

生产厂商：长春化工（漳州）有限公司 [查看报价]

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4830-BKL/台湾长春

用途：食品级

重要参数：密度:1.63 g/cm³ 缺口冲击强度:8 硬度:121 热变形温度:200 填充物含量:30 %

生产厂商：台湾长春企业集团 [查看报价]

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4830-NCL/台湾长春

用途：汽车部件,家用电器

重要参数：密度:1.63 g/cm³ 吸水率:0.03 % 缺口冲击强度:8 硬度:121 热变形温度:200
填充物含量:30 %

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4830-BKK/长春化工（漳州）

用途：电子电器,照明灯具,家用电器,电动工具,汽车部件

重要参数：密度:1.63 g/cm³ 缺口冲击强度:8 弯曲强度:150 MPa 弯曲模量:8000
MPa 热变形温度:210

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4830/台湾长春

用途：其它

特性备注：特性：含水量有玻纤30%，强度大，耐热性佳，难燃等级达1/8inch UL 94V-0

重要参数：密度:1.61 g/cm³ 吸水率:0.03 % 成型收缩率:0.8 % 缺口冲击强度:10 拉伸强度:122.5
MPa 弯曲强度:186.2 MPa 硬度:94 热变形温度:208 填充物含量:30 %

生产厂商：台湾长春企业集团

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4830-NCB/台湾长春

用途：家用电器,汽车部件,电子电器,电动工具,运动器材

重要参数：密度:1.57 g/cm³ 吸水率:0.03 % 拉伸强度:121.52 MPa 弯曲强度:171.5
MPa 硬度:121 热变形温度:200 填充物含量:30 %