

NHKVV3*2.5耐火控制电缆KVV

产品名称	NHKVV3*2.5耐火控制电缆KVV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

NHKVV3*2.5耐火控制电缆KVV

耐高温控制电缆（KFF KFFP KFV KFVP）适用范围本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450 / 750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。型号及名称：1 KFF 氟塑料绝缘和护套控制电缆2 KFFP 氟塑料绝缘和护套控制电缆3 KFFR 氟塑料绝缘和护套控制软电缆4 KFFRP 氟塑料绝缘和护套控制软电缆5 KFV 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆6 KFVP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆7 KFVR 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆8 KFVRP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆9 KFV22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆10 KFVP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆11 KFVR22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆12 KFVRP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆13 KFFV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆14 KFFRV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性：额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下 工作温度：100 环境温度：固定敷设-40 带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。