

802蝶阀 电动蝶阀 北方电动 LQ蝶阀

产品名称	802蝶阀 电动蝶阀 北方电动 LQ蝶阀
公司名称	天津正丰阀门有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:ZF 型号:D971X-10 连接形式:对夹
公司地址	天津市南开区北方城3-19-21
联系电话	022-87805112 15122261192

产品详情

品牌	ZF	型号	D971X-10
连接形式	对夹	结构形式	垂直板式
适用介质	水、蒸汽、油品	压力环境	1.0-1.6
工作温度	-23 ~ 70	标准	GB
流动方向	双向	驱动方式	伺服
零部件及配件 类型(通道位置)	执行器 直通式	用途	流量控制

产品描述：

用于90度回转阀门输出转矩100nm ~ 12000nm防护等级ip65通径dn40-dn1200 压力1.0-1.6mpa简介：802系列阀门执行机构适用于中小通径的蝶阀、球阀等作直角行程的阀门及类似设备。是一款功能全面、适应环境广的电动执行机构。

获得专利的一体式传动结构设计。当输出转矩达到5000nm时，仍保持减速机构置于同一个密封外壳内，无需另外增加蜗杆蜗轮或圆柱齿轮减速器。因而802系列具有更高的可靠性和密封性能。并显而易见的具有更小更紧凑的外形。

802系列阀门执行机构功能全面。适用于开关二位式及位置调节式两种工作制，并有多种机型可供选择：基本型、整

体开关型、整体调节型等。

各机型均具有防爆型产品，防爆等级ex diibt4 (gb3836.1-84 , gb3836.2-84) 。

各产品 (包括防爆型产品) 的外壳额定防护等级为尘密、防喷水的ip65 (gb4208-84) 防护等级，也可提供ip67、ip68防护等级外壳。

802系列阀门执行机构的电动和手动操作实现自动切换，没有离合器及切换手柄。手动操作时，只需按照阀门运行方向转动手轮即可。甚至在电机运转时，仍可以转动手轮而不会发生危险。

3
8
0
v
a
c
/
3

1
0
0
~
1
2
0
0
0
n

7
.
5
~
3
0
s/
9
0

d
e
g
g
0

i
p
6
7
(
g
b
4
0
2
8
-
8
4
)

e
x
d
ii
b
t
4

-
3
0
~
+
7
0



