

15P木薯淀粉洗涤旋流管参数,木薯淀粉旋流管厂家

产品名称	15P木薯淀粉洗涤旋流管参数,木薯淀粉旋流管厂家
公司名称	安徽佰康精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天长市安徽经济开发区经三路东天滁路北
联系电话	0550-7647766 13329206833

产品详情

15P木薯淀粉洗涤旋流管参数,木薯淀粉旋流管厂家

实验室用淀粉旋流管采用了耐磨的工程塑料和聚氨酯制造。操作简单，清洗方便。连续分离高效，低水耗。

实验室用淀粉旋流管特点：

- 1、螺旋偏置接口具有引导水流形成螺旋流态，并且具有能消能及减缓流速的作用，降低横管压力波动。
- 2、切向水的横直管接口确保水流按照特定的下落角度切向旋流进入扩容段，并且经过导流叶片与立管下落水流有机的汇合成完整的附壁螺旋水膜流。
- 3、加强型旋流器不同于其他的产品，旋流管结构，水流的离心作用越明显，旋流管作用，附壁螺旋水膜流形态也越完整。立管中心形成了连续的空气芯，确保了排气通道的畅通。
- 4、加强型旋流器的独特水流使其在超高层的建筑排水立管轴线存在较大偏移的条件下仍旧可以保证其良好的水力学特性。

淀粉旋流管的用途：本机器用于过滤，旋流管，去除液体中的杂质。

淀粉旋流管技术参数：旋流管直径（mm）:10-15

进料波美度（Be）： 4出料波美充（Be）:18-22

工作压力 (MPa) :0.3-0.8

单管能力 (Kg/h) :150-300