

综合布线，门禁道闸，LED屏

产品名称	综合布线，门禁道闸，LED屏
公司名称	青岛泰和网络智能化工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市崂山区银川东路3号海信创新空间HG070（注册地址）
联系电话	80917321 19953255426

产品详情

户外P16全彩LED显示屏

箱体拼装，箱体尺寸1024mm*1024mm

最佳视距： 16m

安装方式: 户外固装

应用场所:

主要应用于户外广告传媒、政企工程、文化旅游、运动场馆、形象宣传、商业地产及门头等领域

最高性价比，重诚信、好品质才是健康持续发展的源泉，专业技术支持，一站式解决方案，致力于服务集成渠道商，做最值得信赖的伙伴，超长质保，成交只是开始，服务永无止境，一锤子生意没有持续服务就是要流氓！！

参数：户外LED电子显示屏-P16

像素点间距（mm）：16

像素密度（点/m²）：3906

灯型配置：1R1G1B

灯管类型：DIP

显示屏视角(°)：水平110°，垂直60°

亮度(cd/m²)：>7500

驱动方式：静态

灰度等级：65536

刷新频率(Hz)：1200

换帧频率(Hz)：60

亮度调节方式：手动/自动/程控

模组尺寸(mm)：256X256

模组分辨率(点)：16X16

模组重量(Kg/m²)：55

工作电压(V)：AC 220

平均功耗(W/m²)：420

大功耗(W/m²)：800

维护方式：前后维护

IP等级：正面IP65, 背面IP54

工作环境(%RH)：-20 ~50

储存环境(%RH)：-40 ~+85

平均无故障时间(H)：>10000

任意拼装，模组尺寸：160mm*160mm 压铸铝箱体拼装，箱体尺寸：480mmX480mm

产品特点:

- 1、高密度带来高清画质细腻逼真、色彩纯厚
- 2、高灰度、高刷新、平整度好，画面均匀一致，赏心悦目
- 3、大视角成像显示技术，满足大范围角度观看无偏色
- 4、安全性能结构，加强型设计不易变形
- 5、防尘防潮阻燃设计、安全可靠、使用寿命长

应用范围:

酒店 写字楼 会议系统 监控系统 展览馆 购物中心 演示演播显示系统

参数：室内LED电子显示屏-P2.0

像素点间距 (mm)

2

像素密度 (点/m²)

250000

灯型配置

1R1G1B

灯管类型

SMD

显示屏视角(°)

水平160°，垂直120°

亮度(cd/m²)

>800

驱动方式

1/20扫

灰度等级

65536

刷新频率(Hz)

960

换帧频率(Hz)

60

亮度调节方式

手动/自动/程控

模组尺寸 (mm)

160X160

模组分辨率(点)

80X80

模组重量(Kg/m²)

20

工作电压(V)

AC 220

平均功耗(W/m²)

350

最大功耗(W/m²)

700

维护方式

前后维护

IP等级

IP30

工作环境(/%RH)

-15 ~+45

储存环境(/%RH)

-25 ~+70

平均无故障时间(H)

>10000