防火耐高温PPA,美国杜邦HTNFR52G30NH

产品名称	防火耐高温PPA,美国杜邦HTNFR52G30NH
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:HTNFR52G30NH 性能:防火耐高温
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应防火耐高温PPA,美国杜邦HTNFR52G30NH 耐高温 ?? PPa ?????高达300 ° C以上

供应防火耐高温PPA,美国杜邦HTNFR52G30NH 耐高温 ?? PPa ?????高达300 ° C以上

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告：欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告 ；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

耐高温PPA 防火PPA 过280度回流焊PPA PPA树脂 玻纤增强防火PPA 高纤PPA 手机边框PPA

供应防火耐高温PPA,美国杜邦HTNFR52G30NH 耐高温 ?? PPa ?????高达300 ° C以上

供应防火耐高温PPA,美国杜邦HTNFR52G30NH 耐高温 ?? PPa ?????高达300 ° C以上

五、矿物增强树脂

1.PPA HTNFE250020 30%矿物增强，增韧

六、增韧树脂

1.PPA HTN51GM60THS 玻璃和矿物增强，增韧，热稳定

2.PPA HTN54G15HSLR 15%玻纤增强，增韧，热稳定，高抗水解

3.PPA HTN54G35HSLR 35%玻纤增强，增韧，热稳定，高抗水解

4.PPA HTNFE8200 非增强，增韧，热稳定，高润滑，注射成型

七、低摩擦磨损树脂

1.PPA HTNWRF51G30 30%玻纤增强，热稳定，润滑

2.PPA HTNWRF51K20 20%芳纶纤维改性，耐磨性

3.PPA HTNWRF51MP20 20%PTFE改性，低磨损，低磨擦系数

八、电气树脂

1.PPA HTN52G35EF 35%玻纤增强，电子友好，封装应用

2.PPA HTN54G35EF 35%玻纤增强，热稳定，润滑，高耐水解，电子友，封装应用

九、玻纤增强树脂

1.PPA HTN51G15HSL 15%玻纤增强，热稳定，高润滑

2.PPA HTN51G25HSL-BK083 25%玻纤增强，热稳定，高润滑

3.PPA HTN51G35HSL-BK083 35%玻纤增强，热稳定，高润滑

4.PPA HTN51G35HSLR-BK420 35%玻纤增强，热稳定，高润滑，耐水解

5.PPA HTN51G35HSLR-BK420J 35%玻纤增强，热稳定，高润滑，耐水解性和表面外观

6.PPA HTN51G45HSL 45%玻纤增强，热稳定，润滑

7.PPA HTN51G45HSLR-BK420 45%玻纤增强，热稳定，润滑，耐水解

8.PPA HTN51G50HSL-BK083 50%玻纤增强，热稳定，润滑

主要应用

●汽车部件，包括燃油、空调、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命。

●芯片组和插座、杯体焊接支座；

●用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件；

●连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件

●片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器

◇ PPA具有比PA46更高的热稳定性；

◇ PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧性能和红外回流能力；

◇ PPA具有比PA46更好的耐化学性；

型号齐全，原厂原包，货源稳定，价格合理，诚信第一，有相关资料，提供售后服务，欢迎来电咨询