

石油产品运动粘度测定仪

产品名称	石油产品运动粘度测定仪
公司名称	长沙思辰仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思辰仪器 型号:SC-265B 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号东郡华城广场A座
联系电话	18974849499 18273345919

产品详情

【仪器概述】

SC-265B石油产品运动粘度测定仪是根据中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定，测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一恒定温度条件下的运动粘度。测试方法：在某一恒定的温度下，测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间，粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积，即为该温度下测定液体的运动粘度。

【技术参数】

- 1、工作电源：AC220 ± 10%V、50Hz
- 2、加热功率：1400W
- 3、控温范围：室温 ~ 100
- 4、控温精度：± 0.1
- 5、毛细管类型：品氏毛细管粘度计
- 6、温度传感器：工业铂电阻，Pt100
- 7、搅拌电机：转速1200r/min
- 8、恒温浴：内外两层缸

9、环境温度：0 ~ 35

10、相对湿度：<85%

11、外形尺寸：330*370*530mm

【性能特点】

- 1、采用数字控温表进行恒温浴温度的控制，控温迅速，控温精度达 ± 0.1 。
- 2、采用硬质玻璃缸和电动搅拌装置，试样观察清晰，浴缸内的温度均匀。
- 3、独特设计的毛细管夹盖，毛细管，安装拆卸方便，并可调节垂直。
- 4、本仪器采用一体机的形式，设计新颖，结构紧凑，美观大方。