

# 石油产品运动粘度测定仪SC-265C

产品名称	石油产品运动粘度测定仪SC-265C
公司名称	长沙思辰仪器科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:思辰仪器 型号:SC-265C 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号东郡华城广场A座
联系电话	18974849499 18273345919

## 产品详情

### 【仪器概述】

SC-265C石油产品运动粘度测定仪是根据中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定，测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一恒定温度条件下的运动粘度。做实验过程中可同时对四组样品进行试验。测试方法：在某一恒定的温度下，测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间，粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积，即为该温度下测定液体的运动粘度。

### 【技术参数】

- 1、工作电源：AC220 ± 10%V、50Hz
- 2、加热功率：1400W
- 3、控温范围：室温 ~ 100
- 4、控温精度：± 0.1
- 5、毛细管类型：品氏毛细管粘度计
- 6、温度传感器：工业铂电阻，Pt100
- 7、搅拌电机：转速 1200r/min
- 8、恒温浴：内外两层缸

9、环境温度：0 ~ +35

10、相对湿度：<85%

**【性能特点】**

- 1、采用数字控温表进行恒温浴温度的控制。
- 2、配4个粘度计夹，可以同时进行多个试样测定，提高工作效率。
- 3、独特设计的毛细管夹盖，毛细管，安装拆卸方便，并可调节垂直。