

西门子火焰检测器QRI2A2.B180B QRI2B2.B180B

产品名称	西门子火焰检测器QRI2A2.B180B QRI2B2.B180B
公司名称	上海泉轩机电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:西门子火焰检测器 型号1:QRI2A2.B180B 型号2:QRI2B2.B180B
公司地址	上海市金山区卫昌路315号2幢1257室
联系电话	021-51714456 18616567658

产品详情

西门子火焰检测器QRI2A2.B180B QRI2B2.B180B

西门子原装现货，红外光电眼 QRI2探测红外线，用于探测黄色火焰，即用于探测火焰中的红外线，可以用于燃油火焰安全检测,QRI2A2.B180B与西门子程序控制器配合使用，用于大型燃烧器，连续或间歇式运行均可。

红外线火焰检测。

火焰信号放大器。

分别有正面检测和侧面检测两种。

自动巡检功能。

西门子火焰检测器QRI2A2.B180B QRI2B2.B180B 不受燃烧器的负荷限制。

不受运行方式限制。

安装、装配和服务等工作都要由专业人员来完成

在探测器的连接区域内做任何线路的更改之前，要让设备完全与主电源隔离（所有两级断开）。

给连接终端提供适当的保护，确保不受电击的危害。检查并确认线路正确连接。

检查并确认线路正确连接。卤素灯、焊接设备、特殊灯具或点火火花可能产生足够的辐射而导致探测器的 UV单元点燃。X射线和伽玛射线也能引起错误的火焰信号。

坠落或撞击会影响到安全功能。这样的探测器单元不能运作，即使它们外观看起来一点损害也没有。

西门子火焰检测器QR12A2.B180B QR12B2.B180B QR12B2.B180B1区别

型号	检测	法兰及夹具	电线长度	末端状态
QR12A2.B180B	正面	无	180cm	剥离
QR12B2.B180B	侧面	无	180cm	剥离
QR12B2.B180B1	侧面	法兰或卡子	180cm	剥离