

试验设备 环境试验设备 科翔试验设备

产品名称	试验设备 环境试验设备 科翔试验设备
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

试验设备新品发布

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞市科翔试验设备有限公司，试验设备，一直以不断创新，不断出新的面貌作为市场的弄潮儿，行业内活跃的领han者，公司近20年的奋进史，就是以开拓，创新、领导气质，和不畏惧困难敢为人先精神以一惯之的历程。尽管，我们在IP防水、防尘、电梯、消防、家具、家电、电器、机械、五金、锁具、建材、汽车、健身器械、食品、医liao厨具、卫浴、安规产品、儿童玩具、等各行各业都有创建和建树，耐压试验设备，但我们一直不满足，不骄傲，仍就以匠人的精神精耕细琢，希望能为各种需要的用户提供服务。

今天，我公司新开发了几款设备将会陆续出货，以此提供我们科翔人对用户、对市场需求，贡献我们的解决方案！！

电梯检测设备试验设备？

KXT5823型电梯控制柜测试系统试验设备

设备依据GB7588-2003电梯制造与安装安全规范等主要标准，适用于对各类电梯控制柜，进行性能测试和可靠性试验。设备能测试包括交流双速、变频调速（异步或同步曳引机），微机控制、PLC控制、串行通信、并行通信等不同类型的控制柜。

适用的控制柜层站数达48层，额定速度4m/s，加载时能检测22kW及以下功率的控制柜，不加载时应能检测37kW及以下控制柜。

KXT5828型电梯安全钳与缓冲器性能试验机

一：功能概述：

该仪器用于电梯渐进式安全钳与缓冲器的安全性能检测，设备采用永磁同步曳机将砝码小车提升到预定高度，然后使电机断电（制动器保持通电），让小车以自由落体的方式跌落，当小车下落速度达到设定值时电磁操纵装置操作安全钳动作（或直接冲击缓冲器），采用专用传感器与软件检测样品冲击的加速度、停止距离、停止时间，并将采集的数据生成曲线，以便对样品性能进行分析与评定。

二：基本参数

- 1、检测项目：渐进式安全钳与缓冲器的制动距离、平均制动力、瞬时制动力、瞬时制动力；
- 2、试验质量：100kg-500kg，砝码调节；
- 3、跌落高度：0~1500mm（精度：±10mm）；
- 4、位移检测方式：编码器检测，可以监测移动速度、距离等参数；
- 5、提升方式：永磁同步曳引机通过绞盘提升；
- 6、导向方式：导轨、导靴；
- 7、安全钳的触发：电磁离合器控制的钢丝绳拉发；
- 8、数据采集：加速度传感器采集安全钳或缓冲器动作时小车的加速度瞬时值，电脑根据采集的数据生成加速度与时间的曲线，并根据小车质量、加速度、制动时间等数据计算制动距离、瞬时制动力、瞬时制动力等试验数据；
- 9、控制方式：PLC+触摸屏控制设备，电脑与传感器同步采集、分析、保存数据，并可以对历史数据进行查询及打印；
- 10、安全防护措施：全封闭机架，安全门带保护开关，环境试验设备，门未关闭设备不能启动，小车升高时开门发出报警；
- 11、电源/功率：380V，50/60Hz、10KW
- 12、外形尺寸（LXWXH）：2000mmX2000mmX4500mm
- 13、安装尺寸：L3.5mXW3.5mXH5.5m(普通水泥地面、地面可耐冲击震动)

14、设备重量：约1800Kg；

试验设备-环境试验设备-科翔试验设备(优质商家)由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（www.kexdg.com）位于（东莞总部）广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号 华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科翔试验设备在试验机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。科翔试验设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科翔试验设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。