

# 加热式公路灌缝机 公路灌缝机 欧科机械

产品名称	加热式公路灌缝机 公路灌缝机 欧科机械
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

## 产品详情

供应小型沥青路面灌缝车手推式沥青灌缝机水泥路面胶缝机厂家公路灌缝机

型号：OK-60

外形尺寸：1500\*800\*1250mm

重量：160kg

容积：60L

前进方式：手推式

灌缝方式：手持灌缝管式，电加热免清洗

燃料：导热油加热

搅拌方式：人工手动

动力源：雅马哈汽油发电机

流量：电控制可调

灌缝方式：活动手持式

清管方式：电加热

附加配置：液化气加热枪

沥青灌缝机特点：

- 加热方式：加热炉、导热油循环
- 加热燃料：
- 行走方式：手推式
- 动力来源：发电机
- 清管方式：电加热
- 适用范围：普通沥青或灌缝胶

沥青灌缝机价格的优势：

售后----确保厂家直销，的售后团队，一年质保，终身维修。

灌缝----采用机械式组合螺杆挤压发热装置，料温稳定，压力时灌入，自动行走公路灌缝机，灌缝质量好

动力----雅马哈汽油发动机（正宗雅马哈ET950），强劲动力，公路灌缝机，故障率低。

操作----安装豪华仪表盘，按钮齐全，加热式公路灌缝机，一键搞定，方便快捷

加热----液化燃气罐加热导热油从而对沥青/灌封胶加热，采用热效率技术，加热速度提高了2—3倍，缩短了作业时间。

**沥青地面灌缝机大型混凝土裂缝修补机**

沥青地面灌缝机大型混凝土裂缝修补机

济宁欧科机械有限公司新推出的一种大容量、重量轻，节能环保的灌缝设备。

- 1、操作简单，加热源可选用柴油，加热容量时间短，保温性能好。
- 2、对加热料搅拌为电动。
- 3、送料软管全程采用电加热保温。

4、本机采用先进的温度监控设备对沥青、导热油、软管进行检测，由简单明了的操作面板提供操作，不易产生误操作。

5、本机针对工作时存在的安全隐患，专门贴示禁示和安全标志。独特的拖挂机构，可手推拉以便工作时的灵活操作灌缝机

350L

灌缝机参数：

灌封材料容量：350升                      行走方式：手推或牵引

燃烧器：进口意大利利雅路445T1柴油燃烧器，燃烧效率高，安全，环保

恒温控制：SLA-5000智能数字温度控制仪，自动恒温控制

电加热管：进口7米电加热出料软管，管径19mm，自动恒温控制，并配置恒压安全输料。

电压：220V                                  发电机组：本田5KW

加热时间：30-40min                      温控范围：0-230 可设定

出料容量：0-30L/min                      泵：750W+33.3L/min

搅拌电机：750W，电动搅拌              重量：1000KG

出胶方式：内置式电控自动恒温恒压可调泵输送

密封胶输出泵：400W，CB-B32泵，沥青密封输出快速稳定，灌封效率提高3倍。

热熔釜：配有安全装置带导热油套350升热熔釜，手推式公路灌缝机，并配置安全阀全循环，加热更快、更均匀，进口意大利燃烧器，燃烧效率高、安全、环保。

电加热管：6~8米电加热出料软管。

在导热流和恒温软管中装有传感器（K值），进行温度的检测。

燃烧器中有计电器，有电脑板通电进行电机工作。

网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的业务人员进行具体核实。

路面养护专用沥青灌封机我公司现代灌缝技术与经过实践考验的沥青泵技术的结合诞生了。我公司灌缝机它更多地是为对预算比较敏感的客户而设计的。设计的灌缝机是我公司公司为广大用户奉献的新机型，它集合了安全、高效、经久耐用的设计，采用了更先进的温度数控系统，为市政部门、专业的沥青路面养护承包商研制出了这种经济高效的灌缝设备。是在对裂缝进行开槽与清理步骤之后，对裂缝进行加热，并用灌缝枪把密封胶均匀地灌入槽内，完成补缝工作。

我厂专业生产沥青灌缝机12年，质量保证！全国发货！型号有60升，90升，130升，200升，350升，500升，650升沥青灌缝机

产品参数：

型号：LZ-500L

容积：500L

行驶方式：牵引/自行走

发动机型号：洋马4TNV98T-SFN

功率：53.1/22.5/hp；

选装：液压行走系统

选装件：集成热风枪系统

柴油发动机：3TNV82A-SNN 16.5KW/22.5HP

搅 拌：液压驱动 转速8~20rpm

沥 青 泵：液压驱动 排量23L/min 可调节

柴油燃烧器：功率：28.2~114KW/h 品牌BECKett

马达：美国伊顿

油 耗：6.6~20.8L/h

柴油箱容量：2\*50L

液压油箱容量：36L

导热油：146L 实际加入量：95L

发电机：GFA174B3 功率：2KW

空压机：JB2090

热气喷枪形式：丙烷液化气 600摄氏度

沥青管总长：6M

承载能力：3000KG

拖 车：AL-KO，具备手刹和惯性刹车两种。

外形尺寸：（长\*宽\*高）4560mm\*1970mm\*2500mm

净 重：2000KG

该产品性能先进，匹配合理。发动机、液压泵、液压马达、燃烧器、沥青泵等重要部件均选用国外进口产品。液压胶管接头采用美国派克公司产品，确保整机无液体或工作介质渗漏现象，尤其值得一提的是，该产品车桥配备具有性能的电子制动器，在发动机不工作的情况下，灌缝机随时可以实现有效制动，大大地提高了整车安全性能，这在国内同类设备中极为罕见。齿轮泵位置：内置式（在热融釜内），泵体温度和料温同步便于出料。

加热式公路灌缝机-公路灌缝机-欧科机械由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（[www.sdokgk.com](http://www.sdokgk.com)）是从事“打磨抛光机,地坪研磨机,铣刨机,挖掘机,压路机,抹光机,凿毛机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！用先进控制仪表，可清晰显示、调节电加热软管和导热油温度，使操作者一目了然。联系人：侯经理。