

# 地坪 海乐化工 日照地坪漆固化剂

产品名称	地坪 海乐化工 日照地坪漆固化剂
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

## 产品详情

我公司主要承接施工厂房、仓库工业地坪，车库地坪系统，康体运动地面，地坪，防腐保温工程。包括环氧树脂地面、无震动止滑坡道、环氧树脂砂浆滚涂地面、环氧树脂自流平地面、环氧树脂防静电地面、环氧树脂防静电自流平地面、室外树脂地面、混凝土密封固化剂地面、硅PU地面、PVC运动地板、EPDM塑胶跑道、足球场、罐体管道地上地下防腐、保温，钢结构、机械设备喷砂防腐防锈等领域。

密封固化剂又名混凝土密封固化剂，密封固化剂是由地坪公司研发的新一代产品，又称渗透型密封硬化剂。它是一种无色透明、施工方便、不燃、渗透力强、可永久性密封混凝土的液体材料。

### 环氧超平地坪

产品特性：

- A.具有一般地坪无法比拟的平整效果
- B.高出一般水泥地坪的耐磨强度
- C.可制作水泥耐磨超平地坪，也可制作环氧超平地坪

山东海乐化工科技有限公司是专业从事涂料研发、销售及施工的新技术企业。是集研发、制造、经营服务、销售、工程施工为一体的综合性新型公司。本公司拥有先进的生产工艺装备、完善的检测、检验设施及先进的工程施工设备，注重消化和吸收先进的生产技术及工艺，不断研制开发新产品，得到业内人

士与客户的认可，并荣誉获得山东省涂料行业协会会员单位，山东省地坪行业协会副会长单位职务。我们公司研发制造的地坪涂料、氟碳漆、重防腐漆、工艺品烤漆、木器漆、汽车漆、塑胶漆，广泛用于建筑、桥梁、储罐、车辆、船舶、机械轻工、钢结构、家居、家电、重防腐等领域的表面涂装。

不同行业对车间地坪涂层的性能要求不同，从而涉及到施工方法的差异。当用水性环氧涂料做机械、化工、仓库等车间地坪时，由于需要地坪抗冲击、耐碾压、耐磨损、耐腐蚀等，所以必须按常规工序进行施工，即基层处理 封底漆 环氧砂浆加强层 腻子 面漆。

(1)基层处理：对于油污较多的混凝土地面，可用10%~15%盐酸液洗刷，日照地坪漆固化剂，然后用清水冲洗干净；对于面积较大的一般混凝土地面，可用电磨机磨平、清除砂尘、油污的方法处理。

(2)封底：将环氧底漆甲、乙组分混合均匀后，辊涂于基层表面，日照车库地坪施工，辊涂2遍，使其充分润湿并渗透到混凝土内部，起粘结增强作用。

(3)中层砂浆：在水性环氧涂料中加入适量粒径不同的混合石英砂搅拌均匀，用抹涂方法使涂层达到一定厚度，以增强地坪的抗冲击性、耐碾压性。

(4)腻子：待环氧砂浆层充分固化后，批刮两道水性环氧腻子，干燥后打磨平整，为面涂提供平整，坚固的基面。

(5)环氧地坪漆面涂：将水性环氧面漆按甲组分 乙组分=1 1质量比混合均匀，刷涂或喷涂于基面上，使其自流平，固化后成为平整、光滑且具防静电、耐腐蚀、杀菌、祛除异味等多功能地坪涂层。当水性环氧涂料用于食品、医院，电器等车间或公共场馆、居室地坪时，可按基层处理 封底漆 腻子 面漆工序进行施工。各道工序的施工方法同前。施工时要求环境温度 $>12$  而 $<40$  ；以 $15\sim 40$  为宜；空气中的相对湿度以 $<85\%$ 为宜，日照自流平环氧地坪，为 $65\%$ ，否则，涂层固化不好，影响涂层的综合性能。

地坪-海乐化工-日照地坪漆固化剂由山东海乐化工科技有限公司提供。“工业防腐漆,船舶漆,环氧地坪漆及施工,密封固化剂施工”就选山东海乐化工科技有限公司(www.chemhaile.com)，公司位于：山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号，多年来，海乐化工坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海乐化工期待成为您的长期合作伙伴！