

日照混凝土压模地坪 海乐化工 地坪

产品名称	日照混凝土压模地坪 海乐化工 地坪
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

耐磨地坪

耐磨地坪自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石耐磨地坪的换代产品。进入80年代末期，耐磨地坪更是发达国家的SHOU选。

非金属型非金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成，即可在基础混凝土上形成一层致密的彩色耐磨面层。抗冲击能力好。可广泛应用于购物中心、大型超市、人行道、停车场、生产车间、非金属耐磨地坪实际效果机器维修车间、仓库等需要特别增强表面耐磨性的场所，室内外均可使用，日照透水地坪，即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。根据地面的耐磨层（1.5—3.5mm）的要求，推荐用量为5—7kg。石英砂型耐磨地坪系统的主要技术指标：28天抗折强度 12MPa 28天抗压强度 85MPa 表面硬度，mm(压痕直径) 2.8 耐磨度比

环氧超平地坪

产品特性：

- A.具有一般地坪无法比拟的平整效果
- B.高出一般水泥地坪的耐磨强度
- C.可制作水泥耐磨超平地坪，也可制作环氧超平地坪

山东海乐化工科技有限公司是专业从事涂料研发、销售及施工的新技术企业。是集研发、制造、经营服务、销售、工程施工为一体的综合性新型公司。本公司拥有先进的生产工艺装备、完善的检测、检验设

施及先进的工程施工设备，日照耐磨地坪施工，注重消化和吸收先进的生产技术及工艺，不断研制开发新产品，得到业内人士与客户的认可，并荣誉获得山东省涂料行业协会会员单位，山东省地坪行业协会副会长单位职务。我们公司研发制造的地坪涂料、氟碳漆、重防腐漆、工艺品烤漆、木器漆、汽车漆、塑胶漆，广泛用于建筑、桥梁、储罐、车辆、船舶、机械轻工、钢结构、家居、家电、重防腐等领域的表面涂装。

无溶剂环氧自流平地坪漆施工方案一、地坪表面的处理1、新竣工的工业水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。4、清除生产厂房内的积水，并使潮湿处彻底干燥。5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。6、平整的表面允许空隙为2-2.5mm，地坪，含水率在6%以下。7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补披刮，实干后打磨吸尘。9、清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

日照混凝土压模地坪-海乐化工-地坪由山东海乐化工科技有限公司提供。山东海乐化工科技有限公司（www.chemhaile.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的化工产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海乐化工和您携手步入辉煌，共创美好未来！