

# 固体颗粒流量计 淮南固体流量计 领锐科技

产品名称	固体颗粒流量计 淮南固体流量计 领锐科技
公司名称	山东领锐电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号
联系电话	15762612186

## 产品详情

固体流量计导流槽可以根据用户对库底卸料装置的选型与配置，设计接口采用悬臂梁式波纹管密封型传感器，固体流量计的用处，力/电转换精度高 选用德国申克INTECONT PLUS或经济型SK400称重控制器。皮重、零点、量程校正数字化操作，具有与DCS联接的标准接口

技术参数 给料范围：40~800m<sup>3</sup>/h 计量误差：±2% 控制误差：±2% 允许物料粒度：<5mm

接口标准：模拟量：4~20mA电流隔离型 流量信号、调节控制信号、喂料量给定信号

开关量：AC220V 5A无源触点型 运行、应答、事件、外启动、事件清除等 脉冲量：DC24V 100mA

累积量输出 仪表工作电源：DC24V ±10% 50Hz 1A 使用环境：机械秤体 -30~50 仪表 -5~45

### 微波固体流量计应用

- 1.炼铁高炉喷煤、电厂锅炉喷煤(可在线监测喷煤总管和各分支管道的瞬时煤粉浓度，判断各风口的的工作状况。
- 2.各种燃料锅炉的烟灰排放浓度监测
- 3.广泛应用于各种工业用途，包括:炼钢、石油、发电、化工、、建材加工、煤矿、水泥制造和包装等行业。
- 4.可对所有粉尘状物体进行检测，例如:沙，石膏，木屑/工艺木片，水泥，煤焯/褐焦炭粉，淮南固体流量计，面粉，碳酸钙粉末，滑石粉，碎石料，石灰粉，固体颗粒流量计，石灰石粉.....

### 固体流量计调换信号转换器的调试方法

拆下原信号转换器，更换新信号转换器;

检查接线无误后，接通电源，在静态校验机构上，挂上仪表满量程的 50%砝码，此时输出信号为5 mA，如果偏差过大，即调整差动铁芯位置（调出或进）直至输出5.02 mA为止（注意固紧铁芯螺母）；

经以上调整后，随后按静态方法调整流量计。

固体颗粒流量计-淮南固体流量计-

领锐科技由山东领锐电子有限公司提供。山东领锐电子有限公司（[www.sdlrdz.cn](http://www.sdlrdz.cn)）是山东 潍坊，行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在领锐科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创领锐科技更加美好的未来。