

# 中压电缆 南洋电缆 重庆中压电缆厂家

产品名称	中压电缆 南洋电缆 重庆中压电缆厂家
公司名称	南洋电缆（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区铃铛阁小西关青年路85号天津青年创业园B座
联系电话	13110015986

## 产品详情

南洋电缆为您介绍电缆相关内容：电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。

阻燃型电力电缆用途: (1) 本产品主要适用于交流额定电压600/1000V及以下的有较高阻燃要求的重力设备照明电路中。(2) 电缆阻燃性能指标：氧指数 30。(3) 电缆的长期工作温度应不超过70。(4) 电缆敷设时，温度应不低于0，弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

传输电流类的电缆主要控制的技术性能指标是导体电阻、耐压性能;传输信号类的电缆主要控制的技术性能指标是传输性能--特性阻抗、串音、及衰减等。当然传输信号主要也靠电流(电磁波)作载体，现在随着科技发展可以用光波作载体来传输。

南洋电缆为您介绍电缆相关内容：电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。

“全塑”电缆指凡是电缆的芯线绝缘层、缆芯包带层和护套均采用高分子聚物-塑料制成的电缆；芯线由金属导线和绝缘层组成。导线的线质为电解软铜，重庆中压电缆厂家，铜线的线径主要有0.32、0.4、0.5、0.6、0.8mm等五种；

“全塑”电缆的芯线扭绞将一对线的两根导线或一个四线组的四根导线均匀地绕着同一轴线旋转。电缆

芯线沿轴线旋转一周的纵向长度称为扭绞节距；扭绞目的为了减少线对之间的电磁藕合，中压电缆，提高线对之间的抗干扰能力，便于电缆弯曲和增加电缆结构的稳定性，线对（或四线组）应当进行扭绞。

南洋电缆为您介绍电缆相关内容：电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。

防火电缆具有很高的防火性能，湖北中压电缆，可以在有限的时间内不发生短路故障，所以，在火灾发生时可以保障系统的安全运行，重庆中压电缆，有利于灭火及减小损失，长期工作温度-40 ~ 500 。主要用于大型建筑，石油、化工、冶金、电力等。

伴热电缆，主要适用于长管线、容器、等大功率输出。伴热电缆能够依靠自身的电能发出热量，温度能保持均匀，不会太热，安全性能好，还具有节约电能，升温启动快速、安装维护简便、无环境污染等特点。

中压电缆-南洋电缆-重庆中压电缆厂家由南洋电缆（天津）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南洋电缆（天津）有限公司（[www.cableny.cn](http://www.cableny.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!