

鑫彩LED屏生产 户外LED屏报价 沾益LED屏

产品名称	鑫彩LED屏生产 户外LED屏报价 沾益LED屏
公司名称	云南鑫彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区春城路289号国际会展中心1号门2楼
联系电话	18988456878 18988456878

产品详情

9. 实际使用中，光强计算常常采用比较容易测绘的数据单位或变向使用。对于LED显示屏这种主动发光体一般采用CD/平方米作为发光强度单位，并配合观察角度为辅助参数，其等效于屏体表面的照度单位勒克司；将此数值与屏体有效显示面积相乘，得到整个屏体的在视角上的发光强度，假设屏体中每个像素的发光强度在相应空间内恒定，则此数值可被认为也是整个屏体的光通量。一般室外LED显示屏须达到4000CD/平方米以上的亮度才可在日光下有比较理想的显示效果。普通室内LED，大亮度在700~2000 CD/平方米左右。单个LED的发光强度以CD为单位，同时配有视角参数，发光强度与LED的色彩没有关系。单管的发光强度从几个mCD到五千mCD不等。LED生产厂商所给出的发光强度指LED在20mA电流下点亮，视角上及中心位置上发光强度大的点。封装LED时顶部透镜的形状和LED芯片距顶部透镜的位置决定了LED视角和光强分布。一般来说相同的LED视角越大，大发光强度越小，但在整个立体半球面上累计的光通量不变。

眼界有多宽，视界就有多大。用智慧创造缤纷感观，单色LED屏价格，用努力绘制多彩生活。云南液晶拼接屏厂家，昆明大屏幕液晶拼接，多年从业经验，鑫彩科技是你的不二选择。

分类

LED显示屏分类多种多样，大体按照如下几种方式分类：

(1) 按使用环境分为户内，户外及半户外

户内屏面积一般从不到1平米到十几平米，室内LED显示屏在室内环境下使用，此类显示屏亮度适中、视角大、混色距离近、重量轻、密度高，适合较近距离观看。

户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米，点密度较稀（多为2500-10000点每平米），发光亮度在5500-8500cd/平米（朝向不同，亮度要求不同），彩色LED屏，

可在阳光直射条件下使用，户外LED屏报价，观看距离在几十米以外，屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。

半户外屏介于户外及户内两者之间，具有较高的发光亮度，沾益LED屏，可在非阳光直射户外下使用，屏体有一定的密封，一般在屋檐下或橱窗内。

眼界有多宽，视界就有多大。用智慧创造缤纷感观，用努力绘制多彩生活。云南液晶拼接屏厂家，昆明大屏幕液晶拼接，多年从业经验，鑫彩科技是你的不二选择。

灰度虽然是决定色彩数的决定因素，但并不是说无限制越大越好。因为首先人眼的分辨率是有限的，再者系统处理位数的提高会牵涉到系统视频处理、存储、传输、扫描等各个环节的变化，成本剧增，性价比反而下降。一般来说民用或商用级产品可以采用8位系统，广播级产品可以采用10位系统。

眼界有多宽，视界就有多大。用智慧创造缤纷感观，用努力绘制多彩生活。云南液晶拼接屏厂家，昆明大屏幕液晶拼接，多年从业经验，鑫彩科技是你的不二选择。

鑫彩LED屏生产(图)-户外LED屏报价-沾益LED屏由云南鑫彩科技有限公司提供。云南鑫彩科技有限公司（www.kmdid.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！