

# 坚硬耐磨涂层胶 浩凡环保 耐磨涂层胶

产品名称	坚硬耐磨涂层胶 浩凡环保 耐磨涂层胶
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

## 产品详情

当磨损介质平均粒径在2mm以下时，可选这择HF-A01小颗粒耐磨颗粒胶。是由高性能耐磨材料（金属碳化物、小颗粒球形陶瓷等）与改性增韧耐热树脂进行复合得到的高性能耐磨抗蚀聚合陶瓷涂层。抗蚀要求的机件表面制备耐磨防腐涂层。

当磨损介质平均粒径在2mm以上时，可选择HF-A02大颗粒耐磨颗粒胶。是由高性能耐磨耐磨陶瓷颗粒与改性增韧耐热树脂进行复合得到的高性能耐磨抗蚀聚合陶瓷材料。中等负荷粗颗粒冲蚀磨损的溜槽、旋流器、离心机、振动筛、泵体、风机壳体、管道弯头、管道螺旋输送器等的修复和预保护。

### 一、产品介绍

1. 快固型，耐磨涂层胶，低气味，室温固化快，粘接强度高。
2. A、B组份混合后膏状，触变性好，高粘度。耐温-60 ~ 150 。

### 二、使用说明

广泛应用于150 以下工况的各种陶瓷片与金属的粘接，坚硬耐磨涂层胶，如火电厂的输煤、制粉、排灰、除尘系统及冶炼 钢铁厂的输料、配料系统，料斗、料仓、耐磨管道、弯头、球磨机等。

、性能指标项目指标检测方法外观白色粘稠糊状目测调胶比例（重量比）A:B=4:1——密度（g/ cm<sup>3</sup>）1.28

GB/13354-1992操作时间 ( min/25 ) 30GB/T7123.1-2002剪切强度 ( Mpa ) 10GB/T7124-2008拉伸强度 ( Mpa ) 65GB/T6329-1996固化条件 ( 25 ) 24h——工作温度 ( ) -60 ~ 150——

脱硫管道专用小颗粒耐磨涂层是由高性能耐磨陶瓷颗粒与改性增韧耐热树脂进行复合得到的高性能耐磨抗蚀聚合陶瓷材料。广泛用于各类磨损腐蚀性的管道修复和在各种有耐磨、抗蚀要求的机件表面制备耐磨防腐涂层，如电厂脱硫循环管道、尾矿管道、煤浆管道、溜槽、过滤器、冲渣管道、水渣分离器等设备。由于该涂层胶颗粒适中，耐磨涂层胶施工，刮涂作业比较容易，而且刮涂后表面光滑，具有较强的耐腐蚀性能，配合底胶使用，可以起到较好的抗水蒸气侵蚀、酸性腐蚀等功能，用途广泛，性能优良。

坚硬耐磨涂层胶-浩凡环保-耐磨涂层胶由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司 ( www.hnhaofan.com ) 是一家从事“耐磨胶泥”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浩凡耐磨胶泥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使浩凡环保在化工产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司 ( www.gyhaofan.com ) 还是从事耐磨涂层胶，耐磨陶瓷涂层胶，耐磨涂层颗粒胶的厂家，欢迎来电咨询。