

耐磨涂层胶 浩凡环保

产品名称	耐磨涂层胶 浩凡环保
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

产品详情

河南浩凡大颗粒耐磨涂层是由高性能耐磨陶瓷颗粒与改性增韧耐热树脂进行复合得到的高性能耐磨抗蚀聚合陶瓷材料。

广泛用于各类磨损件的修复和在各种有耐磨、抗蚀要求的机件表面制备耐磨防腐涂层。中等负荷粗颗粒冲蚀磨损的溜槽、旋流器、离心机、振动筛、泵体、风机壳体、管道弯头、管道螺旋输送器等的修复和预保护。

- 1、与金属类基材具有很高的结合强度
- 2、不流淌，耐磨涂层胶施工，成型性好，固化速度快，操作工艺性好
- 3、适用于多种磨损、腐蚀工况的修复和防护

【注意事项】

- 1，未用完的A和B组分分别密封保存，以便下次再用。
- 2，受过污染的胶液不能再装入原包装罐中，以免影响罐中剩余胶液性能。
- 3，若不慎接触眼睛和皮肤，立即擦拭后用清水冲洗。

产品的安全性资料请参阅本产品MSDS。

【包装规格及运输贮存】

双组分，20Kg/组。

远离儿童，阴凉干燥处密闭贮存，耐磨涂层胶，保质期12个月；运输中避免倒置，避免磕碰，按非危险品运输。

【特别说明】

1. 本参数为实验室条件下取得，由于实际工况比较复杂，建议用户根据实际工况做预测试。
2. 当环境温度低于15℃时，固化时间会延长，应采取适当加温措施；
3. 当环境温度高于25℃或混合量过大时，耐磨陶瓷涂层胶，固化速度会加快，要适当缩短混合后的操作时间。

涂层具有耐强腐蚀、超级的耐磨性能，与钢板充分融合而不脱落，耐磨涂层胶，是一款用于化工容器、矿山洗选、电厂脱硫系统的耐磨防腐涂层，广泛用于发电厂脱硫系统、石油化工、稀土矿物洗选等行业设备，该产品具有耐磨能力以及耐腐蚀性能，加热固化后2个小时，设备即可投入使用，也可以不用加热，不加热的一般24小时固化。该产品耐磨防腐性能在耐磨材料里是首屈一指的，无可替代的。

耐磨涂层胶-浩凡环保(优质商家)由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司(www.hnhaofan.com)是从事“耐磨胶泥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏巍。同时本公司(www.gyhaofan.com)还是从事耐磨涂层胶，耐磨陶瓷涂层胶，耐磨涂层颗粒胶的厂家，欢迎来电咨询。