

昆明橡胶软连接 昊阳管道 橡胶软连接管

产品名称	昆明橡胶软连接 昊阳管道 橡胶软连接管
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

橡胶接头可解决金属管道连接时不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、织物增强层、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈、金属法兰或平行活接头组成，具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，偏心异径橡胶接头可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。

产品分类：通用类：适用于输送温度为-15~80 的水、浓度10%一下的酸溶液或碱溶液。特种类：适用于特殊性能的要求，如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。耐热类：适用于输送温度高于80 的水。主要性能及作用：

怎么判断橡胶接头的材质？

首先，决定橡胶接头质量的最关键因素就是材质，好的橡胶才能做出好的橡胶接头，有些橡胶接头减震性能不好，昆明橡胶软连接，有些用过一段时间后会出先龟裂，老化比较严重，这些都是因为采用了比较差的橡胶的缘故，区分橡胶接头材质的简单有效方法就是放在阳光或灯光下，看其颜色，巩义橡胶软连接，差的橡胶为了仿造好的橡胶效果会经过打油处理，颜色发黑、发亮，而优质橡胶接头会呈现出自然地橡胶色。

看制作工艺了，好的橡胶接头利用橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成.另外还在橡胶接头两端的胶层内加入钢丝圈，这样更加提高了橡胶接头的性能，增长了使用寿命。

丝扣橡胶软接头利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成丝扣橡胶软连接的材质：锻/铸件(圆形或者方形)，表面处理为镀锌;材质：内层为耐热橡胶，外层为耐老化橡胶，中间为增强棉纶帘子布。丝扣橡胶软连接主要是运用在与宾馆、饭店客房的空调风机盘管机组的进出口管道的连接，安装简单快捷。其作用补偿管道的轴向位移，径向位移和角向位移。

异径橡胶软连接主要特点是可解决金属管道连接时不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，橡胶软连接厂家直销，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空/8、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

橡胶软连接优点作用

橡胶软连接体积小，重量轻，可大幅度降低管道系统的震动和噪声，可从根本上解决各类管路的接口位移、轴向伸缩及不同心度等问题。根据所通介质不同，可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等多个品种，适应多种介质和环境。橡胶伸缩器在管道一般连接中或在有位移要求的管线线路中使用，能起到限定位移量的作用。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，工作压力更高，质量更好。

偏心异径橡胶软连接可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。通用类：适用于输送温度为-15~80 的水、浓度10%一下的酸溶液或碱溶液。特种类：适用于特殊性能的要求，如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。耐热类：适用于输送温度高于80 的水。菏泽昊阳生产的偏心异径橡胶软连接可解决金属管道连接时不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、织物增强层、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈、金属法兰或平行活接头组成，具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。

橡胶软连接的各种名称

橡胶软连接又可称为：可曲挠橡胶软连接、橡胶软连接、软接头、柔性橡胶软连接、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等，是一高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道连接件。橡胶软连接工作压力：通常使用的橡胶软连接压力大小有1.0MPa/1.6MPa和2.5MPa。根据管线的工作压力选择合适的，当管道的瞬间压力大于平时的工作压力时，橡胶软连接管，应选择比工作压力高的接头。连接方式有法兰连接、卡箍连接、丝扣连接等方式。安装橡胶软连接时，严禁使接头超限度的位移、偏转，如果位移量大于橡胶软连接的限度时，应增加接头的数量来完成位移量，当悬空使用橡胶软连接时，管道应固定在托架或吊架上，否则应使用有防拉脱的橡胶软连接。橡胶的介质通常为普通水，特殊情况要定制特殊的接头，当温度达到80°以上时，要使用耐高温的橡胶软连接，如果介质含有酸碱腐蚀性要使用相应的耐材料橡胶软连接。

昆明橡胶软连接-昊阳管道-橡胶软连接管由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 菏泽 的化工管道及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昊阳管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.jcfstg.com）还是从事软连接橡胶接头定制，挠性接头软连接生产，软连接可曲挠橡胶接头供应的厂家，欢迎来电咨询。