

## pn-220遇水膨胀止水条标准

产品名称	pn-220遇水膨胀止水条标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/米
规格参数	类型:腻子型止水条 规格:20*15mm 包装:25米/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

遇水膨胀止水条简介：

pn-220遇水膨胀止水条是指膨胀率中220的腻子型遇水膨胀止水条，腻子型遇水膨胀止水条也叫pn遇水膨胀止水条。遇水膨胀止水条是一种独特的橡胶新产品，是有遇水膨胀性能的pn腻子型遇水膨胀止水条和pz制品型遇水膨胀止水条的统称。18703187870万经理

遇水膨胀止水条跟普通橡胶条的区别

pn-220遇水膨胀止水条比普通橡胶条具有更卓越的特性和优点。pn-220遇水膨胀止水条在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，能防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而遇水膨胀止水条还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，遇水膨胀止水条不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

pn-220遇水膨胀止水条详解：

pn-220遇水膨胀止水条也叫PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条，pn腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能佳。广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

pn-220遇水膨胀止水条性能指标：

PN-150 PN-220 PN-300

1体积膨胀率/% 150 220 300

2高温流淌性 ( 80 × 5h)无流淌无流淌无流淌

3低温试验 ( -20 × 2h)无脆裂无脆裂无脆裂

遇水膨胀止水条截面有矩形、梯形、三角形等。供货时可做成：20 × 15mm、20 × 30mm、20 × 20mm、10 × 30mm、20 × 50mm、30 × 50mm、50 × 50mm、14mm、20mm、(2 + 3) × 1.8mm、30mm等几十种长度，规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工定做。

Pn腻子型遇水膨胀止水条和PZ制品型遇水膨胀止水条的区别

一直以来，有朋友们问pn遇水膨胀止水条和PZ遇水膨胀止水条有区别吗？PZ遇水膨胀止水条需liu化处理，而pn遇水膨胀止水条不需liu化处理，属于一次挤出成型。

liu化型遇水膨胀止水条按体积膨胀率有低、中、高之分。低膨胀率制品型止水条膨胀率虽不高，但膨胀后其扯断伸强度、伸长率变化较小，而且外形保持良好，可适用于各种建筑缝隙，使用限制较少。高膨胀率橡胶止水条引起要求膨胀倍率高，造成扯断伸长率、延伸率与压缩回弹性有所降低。适用于对橡胶本身拉伸无较高要求，但初期膨胀能力较大的建筑防水缝。