

沙河建筑施工隔离栏 黄黑护栏 隔离栏栅深圳基坑护栏现货

产品名称	沙河建筑施工隔离栏 黄黑护栏 隔离栏栅深圳基坑护栏现货
公司名称	深圳市桓峰交通设施有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:桓峰 长:2000mm 高:1200mm
公司地址	深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村345号704
联系电话	0755-17744977454 17744977454

产品详情

基坑围栏：

由防护网片和立柱组成。基坑围栏护栏防护网片由2cm × 4cm方管焊接组成，单片尺寸1.1米 × 1.7米，两端设有跨耳用 10螺栓与立柱连接固定，跨耳与上下边缘距离为15cm。

立柱采用8cm方管 高度1.3m，底部有法兰（8mm × 15cm × 15cm钢板）每个法兰盘设4个螺栓孔、顶部封闭，与地面用 14膨胀螺栓固定。

安装后，护栏上边与立柱平齐，下边距地面20cm，两立柱间距2米.所使用原材料均采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的。

网片设计为黄色、立柱为红色，均为喷绘，以达到红白相间的警示效果。网片网格为50*50mm，钢丝直径为3.5mm。

可移动基坑护栏100米，固定护栏1361米，基坑围挡护栏可移动护栏与固定护栏尺寸一致两端固定处加20cm三角支撑。支撑稳固，8cm方管支撑。

优点

精致美观：采用现在最新调频无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；
抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：工程结束可拆卸重复利用。

作用：1、分隔功能 2、阻拦功能 3、警示功能

使用范围

建筑施工现场电梯井口安全防护、临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等

12---

颜色：黑黄色、红白色等

定制需求：可来图定制

1.材质：Q235低碳冷拔钢丝

2.丝径：2.8mm--6.0mm

3.网孔：50mmx 50mm（斜方孔）或50mm x 50mm（方孔）或70X50的长方孔

4.防腐处理：整体浸塑、喷塑

5.最大尺寸：2.3mx 3m

产品规格（所有的规格都可以根据您的需要订做）

1.防护性能良好，占地面积小，增加有效空间，透光性强对辅助照明设施要求低。

2.精致美观：采用现在最新调频无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；

3.抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；

4.灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。

建筑施工现场临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。特别适合于车间仓库内部隔离,批发市场摊位隔离，厂区隔离等.主要有主要有隔离栅，车间隔离网，车间隔离栅，围墙网,围墙护栏网，围墙防护网，隔离网，工厂隔离网，工厂隔离栅，厂区隔离网

1、分隔功能

2、阻拦功能

3、警示功能

13---

深圳基坑护栏

表面处理：喷漆

颜色：黄黑相间、红白相间，或根据客户要求定做

规格：2000*1200mm

厚度：1.2mm 1.5mm

重：约10KG

基坑护栏优点

精致美观：采用现在最新调频无缝焊接技术，

抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；

灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。

作用

1、分隔功能

2、阻拦功能

使用范围

建筑施工现场临边安全防护基坑护栏，也广泛用于配电检修基坑护栏、电气检修、改建施工基坑护栏、交通、深圳市基坑护栏厂设置警戒线及其它止步场所等。