

# 防渗盖片|SR防渗盖片|三元乙丙防渗盖片

产品名称	防渗盖片 SR防渗盖片 三元乙丙防渗盖片
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/米
规格参数	类型:三元乙丙复合盖片 用途:面板坝,堆石坝 规格:100*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

三元乙丙防渗盖片简介：

三元乙丙防渗盖片也叫防渗盖片、SR防渗盖片。三元乙丙防渗盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。同时也是面板坝不可缺少的止水材料。18703187870万经理

三元乙丙防渗盖片组分结构图：

三元乙丙防渗盖片一般分为两层,为复合材质,总厚度为5-10mm,一层为:4-6mm的橡胶层,是用三元乙丙橡胶经密炼,硫化而成的,使得三元乙丙橡胶防渗盖片有优异的耐天候、橡胶耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。第二层为:2-3mm厚的柔性填料层,设置该层的目的是,防盖片层能与下层柔性填料层进行非常好的粘结整合,也胶板层与混凝土面的全面接触,不会因为混凝土面的不平整导致水会渗入伸缩缝。

三元乙丙防渗盖片材质特性：

工程橡胶有限公司生产的三元乙丙防渗盖片在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。三元乙丙防渗盖片并且具有很强的耐腐蚀性,由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而三元乙丙橡胶止水带对各种极性如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性!因三元乙丙防渗盖片具有以上特殊的惰性,无论水质如何,可长期浸入水中,不会发质变!

三元乙丙防渗盖片的作用：

三元乙丙防渗盖片对混凝土面具有良好的防渗、防裂、防碳化和抗冰冻作用。三元乙丙防渗盖片既可单独进行防渗施工,又可与SR塑性止水材料联合使用,能够在常温下冷操作施工,对混凝土面具有良好的粘结效果。三元乙丙复合盖片是一种用于保护柔性填料,辅助其发挥止水作用的三元乙丙橡胶板防水盖板(片)。三元乙丙复合盖片可用在面板堆石坝,以及各种水电工程大坝伸缩缝及边缝的密封,还包括地下室、

人防工程、隧道地铁、涵洞及各种给排水工程的止水密封,使用寿命可达50年以上,施工简单,易于修补。

三元乙丙防渗盖片的实用性：

三元乙丙防渗盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术，具有较好的实用性和可操作性，可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。其弹塑性防渗能力，可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。三元乙丙防渗盖片是用于面板堆石坝的表层防水橡胶带,一般与牌氯丁橡胶棒、柔性填料(塑料性填料)构成面板堆石坝的重要的防水防渗保护层。