

TPEE美国杜邦4056-应用于电线电缆级塑胶原料

产品名称	TPEE美国杜邦4056-应用于电线电缆级塑胶原料
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦官方代理商 TPEE:杜邦官方服务商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

TPEE美国杜邦4056-应用于电线电缆级塑胶原料

美国杜邦TPEE系列中国代理商/美国杜邦TPEE系列中国经销商/杜邦TPEE系列中国供应链服务商

美国杜邦TPEE中国代理商HytreI系列TPEE《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越、互惠共赢》欢迎咨询。

产品名称:热塑性聚酯弹性体

简称 / 别名:TPEE

品牌名称:杜邦

厂家产地:美国

系列型号:4056

广泛应用:适合食品传送带,软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口

规格级别:硬度40D,卓越的低温特性,抗挠曲疲性、抗蠕变性。

美国杜邦TPEE塑料型号:35D、4068、4069、4056、5526、40D、45D、47D、63D、6358、6356、7246

美国杜邦HytreI系列TPEE型号展示:

HytreI系列TPEE 5556 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体

HytreI系列TPEE 6356 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体

HytreI系列TPEE G3548 NC010 邵氏硬度D35 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

HytreI系列TPEE G4074 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI系列TPEE G4078 NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

HytreI系列TPEE G4078LS NC010邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有耐光性

HytreI系列TPEE G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI系列TPEE G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI系列TPEE HTR237BG BK320 邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

HytreI系列TPEE HTR4275 BK316 邵氏硬度D55 高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于成型

HytreI系列TPEE HTR8136BK49 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

HytreI系列TPEE HTR8139BK 邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

HytreI系列TPEE HTR8163HVBK 邵氏硬度D65 聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型

HytreI系列TPEE HTR8223 BK320 邵氏硬度D42 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

HytreI系列TPEE HTR824165 邵氏硬度D 高性能聚酯弹性体用于挤出成型

HytreI系列TPEE HTR8341C BK320 邵氏硬度D40, 润滑,
高粘度聚酯弹性体具有出色的耐疲劳性用于吹塑成型

HytreI系列TPEE HTR8341G BK320 邵氏硬度D40, 轻微润滑,
高粘度聚酯弹性体具有出色的耐疲劳性用于吹塑成型

HytreI系列TPEE HTR8351 NC021 邵氏硬度D30, 易剥离, 耐UV,
聚酯弹性体具有不变色稳定剂用于挤出成型

HytreI系列TPEE HTR8441 BK316 邵氏硬度D55 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

HytreI系列TPEE HTR8685 BK022A 邵氏硬度D44, 润滑,
高粘度聚酯弹性体具有出色的耐疲劳性用于吹塑成型

HytreI系列TPEE HTR8730 BK320 邵氏硬度D63
高粘度聚酯弹性体具有优异的高温机械性能用于吹塑成型

HytreI系列TPEE 6359FG NC010 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

HytreI系列TPEE 6646 NC010 邵氏硬度D66 高性能聚酯弹性体

HytreI系列TPEE 7246 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体

HytreI系列TPEE 7246HS BK320 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI系列TPEE 7246HS NC010 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI系列TPEE 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体

HytreI系列TPEE DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

HytreI系列TPEE DYM350BK(+PBT)中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

HytreI系列TPEE HTR8782 BK32044 高粘度聚酯弹性体，具有优异的抗疲劳性能，用于吹塑成型

HytreI系列TPEE HTR8785 BK48260 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体具有耐臭氧用于挤出成型

HytreI系列TPEE HTR8797 BK32055 邵氏硬度D, 热稳定, 黑色, 高粘度聚酯弹性体具有优异的高温机械性能用于吹塑成型

TPEE热塑性弹性体在汽车行业(挤出、吹塑、注塑)的应用

1、挤出制品：汽车玻璃导槽、内外水切条、防撞条、格栅密封条、门窗边条、三角窗密封条、无骨雨刷胶条、汽车高压阻尼点火线、摩托车点火线、汽车线束、胶管、软管；

2、注塑制品：高压点火胶帽、汽车脚垫、安全气囊盖、喇叭盖、汽车灯具密封圈、汽车进气管、无骨雨刷护套、汽车三角窗、汽车灯具皮碗、卡线扣、汽车防尘罩、汽车手刹握把；

3、吹塑制品：汽车防尘罩、转向护套、拉杆防尘护套、球笼防尘罩、汽车进气管、汽车减震防尘护套等；

TPEE美国杜邦塑料的特点：

- 1、优异的抗蠕变和耐疲劳性能；
- 2、高抗冲击性和低温下的优良弹性；
- 3、强耐化学性，抗油和各种溶剂杰出的耐热性（160℃）；
- 4、良好的机械性能；
- 5、可与PC等附着成型良好；
- 6、加工简易，着色优良；

了解更多更全面TPEE型号 性能 价格，请致电与我联系！

诚信经营：原厂原包，库存充足，工厂价直销一手货源，提供相关报告，全国包邮！24小时内发货，售后保障，开具一对一发票！

如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问，欢迎来电来人至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!

TPEE美国杜邦代理商