

橡胶棒规格/氯丁橡胶棒用途

产品名称	橡胶棒规格/氯丁橡胶棒用途
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	类型:氯丁橡胶 型号:30型 价格:12元/米
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

橡胶棒分类：

橡胶棒按材质分为氯丁橡胶棒,天然橡胶棒,三元乙丙橡胶棒等。氯丁橡胶棒的用途较广，比其他几种橡胶棒的价格也是略低。所以面板坝止水材料选择氯丁橡胶棒的用户较多。18703187870万经理

氯丁橡胶棒的规格大小：

氯丁橡胶棒的规格一般都是说直径多少的氯丁橡胶棒。直径就是决定氯丁橡胶棒的大小跟价格的重要因素。氯丁橡胶棒常用规格有20型氯丁橡胶棒、30氯丁橡胶棒、40型氯丁橡胶棒等各种规格。

氯丁橡胶棒的技术指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

1邵尔A硬度度60 ± 5

(老化前59老化后63)

2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率% 350 509

4老化系数% 0.85 0.97

氯丁橡胶棒的原料：

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加以各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，氯丁橡胶棒具有良好的耐老化、耐油、耐磨性等性能，是用于面板坝的理想材料。所以通常也叫做面板坝橡胶棒、嵌缝橡胶棒。面板坝常规止水结构的型式及缺陷面板坝常规止水结构型式通常是采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。

氯丁橡胶棒的用途：

面板坝使用鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，中国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在接缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开的情况下，能承受高水压力的作用，在止水带下面的接缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

氯丁橡胶棒往往在面板坝工程建设中是配合止水带和柔性填料搭配使用，由于占据的不是主体地位，很多采购人员都会忽略他，其实这是个误区，经过我们长时间的观察，工程完成后的数年，止水带确实起主导作用，但是随着时间的增加，氯丁橡胶棒的可塑性优势，会显漏出来，所以希望大家采购时注意选择。