

家具生态板 伟正阻燃板 家具生态板定制

产品名称	家具生态板 伟正阻燃板 家具生态板定制
公司名称	临沂市伟正木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇327国道与戈九路交汇处伟业板材
联系电话	13603092627

产品详情

马六甲生态板如何防潮？

首先对于我国南方天气较北方潮湿，空气中的水分较多，尤其遇到黄梅天气、阴雨天气，特别容易导致板材的受潮。所以不管是板材经销商还是终端的消费者在板材的摆放好板材底部离地，离墙有些距离，家具生态板图片，保持环境周围环境的干燥，

其次使用水性的胶水容易引起板材受潮变形；马六甲生态板家具生态板买回去做家具需要用生态板封边条封边，避免不了需要使用水性胶水，如果胶水涂抹过多容易渗透到板材里面，容易导致马六甲生态板受潮，封边推荐选择胶水，配套使用可以有效的避免。

最后产品本身和施工不当造成板材开裂，建议木工在制作家具的同同时保证周边环境干燥，家具生态板直销，按照产品指导书操作。

马六甲生态板热压原因你造吗

今天小编在网上看到马六甲生态板需要热压，但是对于热压原因那你们知道吗？带着这个疑问，小编采访了马六甲生态板厂家，今天我们来了解马六甲生态板为什么要经过热压处理工艺。

据厂家负责人告诉我们，需要热压的首要原因就是由马六甲生态板的特性和种类决定的，当然对于很多的人造板还是要限制对其进行热压的，家具生态板，因为如果热压效果过大，就会对马六甲生态板造成不必要的伤害。当然，如果运用好热压工艺，就会使马六甲木生态板的厚度更加均匀，表面更为平整，提升产品的外观与质量，所以很多生产厂家基本都会采用热压工艺改善马六甲生态板的性能。马六甲生态板厂家经过热压工艺提升产品的性能，取得显著的效果，我们公司热忱欢迎国内外客商前来洽

谈业务，我们将以上乘的品质、优惠的价格、细致的服务与您真诚合作，共谋发展。

马六甲生态板家具生态板在出厂时对于质量都会进行测试，合格的生态板都是经过严格的加工过程进行的，在板芯方面有哪些要求？怎样的制作过程才能让马六甲生态板板芯达到出厂标准呢？

马六甲板芯是现将马六甲原木切割成适当规格的方木，一般为自然长度，宽度为树径自然宽度，而开方之后的木条需要有工人手工排板，依据长短不同错落有致，排好之后涂胶，送入拼板机，由机器自动完成拼板工作。需要注意的是，因为马六甲木材的含水率较高，为了达到使用要求，需要自然晾晒或者人工烘干，木材的含水率一般要求在16-20个百分点。再经过断料机对方木进行截断，压刨床将方料刨平，家具生态板定制，送入精密多片锯将方料开方。

关于马六甲生态板板芯的制作方法，上面马六甲生态板厂家为我们介绍的很详细了，虽然很多时候我们不能直接去厂家观看制作过程，但是从最终产品的质量也能辨别出板芯质量的好坏。

家具生态板-伟正阻燃板-家具生态板定制由临沂市伟正木制品有限公司提供。临沂市伟正木制品有限公司（www.lyweizheng.com）为客户提供“伟业板材,阻燃板,生态板”等业务，公司拥有“伟业”等品牌。专注于其它等行业，在山东临沂有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑喜福。同时本公司（www.lyweizheng.com）还是从事阻燃板家具板，马六甲生态板，石膏板的厂家，欢迎来电咨询。