

环保生态板生产厂家加工 徐州生态板生产厂家加工 伟正木制品

产品名称	环保生态板生产厂家加工 徐州生态板生产厂家加工 伟正木制品
公司名称	临沂市伟正木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇327国道与戈九路交汇处伟业板材
联系电话	13603092627

产品详情

压力和温度是影响生态板质量的重要因素

1、热压压力：热压压力应根据人造板基材的种类和性能来定。对于刨花板、胶合板等基材的生态板，应限制在相对低的压力范围内当压力过大时，基材有破坏的危险。对于硬质纤维板基材，压力可以适当提高一些。加压的目的主要是使胶膜纸和人造板的基材表面紧密黏合，如果人造板基材表面平整光滑.密度非常均匀，杉木生态板生产厂家加工，就没有必要采用高压。

2、热压温度：树脂固化所需要的温度通常取决于热压机压板的温度，但也需考虑到多层生态板基材的种类及其所用的胶黏剂的影响。例如，用脲醛树脂胶生产的多层生态板，在高温情况下，脲醛树脂胶黏剂会固化过度，使基材受到明显的损害，所以，要适当地限制温度。对于固化温度要求高的树脂，应该使用催化剂、促进剂等助剂进行改性，使树脂在相对低的温度下能够充分固化。

生态板的封边步骤

1、剪取需要长度的胶膜，将胶面朝下，铺在木板边缘上，用电熨斗烫，使胶膜粘在板材边缘上，免漆生态板生产厂家加工，尔后将背面离型纸撕掉，胶膜就留在板上了。

2、将封边条贴在胶膜上，继续用熨斗烫。注意熨斗温度别调的太高，徐州生态板生产厂家加工，太高了会伤害PVC表面，只需要调在140度以下即可。

3、冷却后用小刨子修边，生态板刨面与板面呈20度角，避免刨刀损害板面。小心修边之后即完成了免漆板贴边。

封边条可以很好的处理收口和封边，一般情况下与生态板配套使用，也可以用来作为装饰的封边使用。不过也正是因为经过封边处理的生态板更加的美观，环保生态板生产厂家加工，因此封边条还是得到广泛的应用。

在家装以及家具制作领域不难听到各类生态板产品的应用，对于生态板厂的产品，业内人士更倾向于称其为免漆板或者是三聚氰胺板。

生态板等同于三聚氰胺贴面板，其全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，是将带有不同颜色或纹理的纸放入生态板树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装刨花板、防潮板、中密度纤维板、胶合板、细木工板或其他硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板，而狭义上的生态板仅指中间所用基材为多层实木、细木工板的三聚氰胺饰面板。

生态板这一称谓甚是笼统，很多达到环保等级的环保板材也被称之为生态板，所以在选择生态板厂的时候您更需要了解究竟是怎样的产品定义。

环保生态板生产厂家加工-徐州生态板生产厂家加工-伟正木制品由临沂市伟正木制品有限公司提供。“伟业板材,阻燃板,生态板”就选临沂市伟正木制品有限公司(www.lyweizheng.com)，公司位于：山东省临沂市兰山区义堂镇327国道与戈九路交汇处伟业板材，多年来，伟正木制品坚持为客户提供好的服务，联系人：郑喜福。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。伟正木制品期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.lyweizheng.com)还是从事阻燃板家具板，马六甲生态板，石膏板的厂家，欢迎来电咨询。