

韩式滤芯 安平浚荃 珠海滤芯

产品名称	韩式滤芯 安平浚荃 珠海滤芯
公司名称	安平县浚荃丝网制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县北张沃村北413号（饶安路南侧）
联系电话	15631824999 15631824999

产品详情

怎样来判断是否需要更换净水器滤芯呢？

- 1.RO反渗透净水器造水太快。净水器出现出水明显加快的现象，这种情况一般都是因为RO膜损坏导致的，这时我们必须更换新的RO膜，否则净水器将完全失去过滤功能。
- 2.净水器出水口感很差。像这种情况是因为净水器滤芯过滤的杂质与细菌太多，珠海滤芯，堆积在滤芯处的时间过长，造成对自来水的二次污染。这同样是在告诉我们需要更换滤芯了。
- 3.净水器按时间推算已到滤芯使用寿命的80%。滤芯的使用寿命是净水器滤芯使用的理想期限，我们都知道，滤芯供应商，理想与现实是有差距的。其实水质污染严重的小区，滤芯哪里买，滤芯根本没办法用这么长时间的。水质好的地方也不建议大家等到滤芯过期才换。我们一般在滤芯使用时间达到其理想寿命的80%左右的时候更换。

滤芯产品特性：没有材料脱落现象。耐高温，可以在-270—400 ° C的温度下长期安全工作。无论是高温还是低温不锈钢材料都不会析出有害物质，材料性能稳定，纳污量高、过滤精度准确。

我国早期的滤芯产品因为技术不过关，所以主要依靠美国、德国等国家进口。但随着我国科技的飞速发展，韩式滤芯，到80年代中期许多滤芯企业如雨后春笋般涌现出来。但材料还是依靠进口滤芯品种单一，主要是生产一些车辆上用的空气滤芯，机油柴油滤芯。

柴油滤清器

柴油滤清器要按ISO4020标准（道路车辆-汽车柴油机用燃油滤清器试验方法）进行下述试验。

（1）新滤清器清结度试验

确定滤芯内侧是否清除了生产储运中残留的灰尘杂质。

(2) 气泡法试验

用于证实滤芯是否有大于过滤精度的孔隙存在。

(3) 过滤效率和寿命试验

过滤效率是指测定被滤除的特定粒子的百分比，滤清器寿命则以堵塞试验压差大于0.07MPa的时间表示。

(4) 水分离效率度试验

确定滤油器分离油水混合液中水分的百分数。

(5) 滤芯破损试验

确定滤芯的抗破压力。

(6) 滤油器总成破损试验

测定总成承受内压力的能力。

(7) 脉动压力疲劳试验

测定在脉动压力下（模拟发动机起动或停止时）滤油器总成的机械强度。

(8) 抗振疲劳试验

确定正常使用条件下滤油器抗振动的机械强度。

韩式滤芯-安平浚荃(在线咨询)-珠海滤芯由安平县浚荃丝网制品有限公司提供。安平县浚荃丝网制品有限公司（www.jqsiwang.com/）实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的金属丝网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安平浚荃和您携手步入辉煌，共创美好未来！