

3M9448HK 无纺布双面胶 高粘 电子双面胶 防护角双面胶

产品名称	3M9448HK 无纺布双面胶 高粘 电子双面胶 防护角双面胶
公司名称	深圳市波能科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:3M
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 18126516428

产品详情

品牌	3M	宽度	1200mm
货号	48	基材	棉纸
是否双面胶带	是	适用范围	电子电器，塑胶五金
长期耐温性	80		

产品信息

名称：3***448hk

品牌：3M

货号：

颜色：

产品特点

3M9448HK棉纸双面胶是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力，长期耐温80，短期耐温可达120；按胶带颜色不同分为白胶和黑胶。该胶广泛用于加工行业。

产品应用：

3M9448HK棉纸双面胶在环保方面符合***要求，经过UL环保认证等特征。广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具和电子仪器零件组装。

详情

3M9448HK 系列是3M双面胶中属于无纺布基材双面胶，颜色为白色半透明；是一款易于操作，通用的型的双面胶，具有耐久性，耐温性好，短期耐温性149℃，长期耐温性100℃；防水性，回弹性好，粘力强。贮存期限：3M9448HK在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。3M9448HK广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、电视机、播放机、汽车、液晶显示器、OA设备等电子通用材料的粘接之用。

名称：3M9448

基材：无纺布

颜色：白色

宽度:1200mm（各种宽度均可按要求分切）

厚度：0.15mm

长度：50m

耐温性：长期耐温80℃，短期耐温120℃

3M9448是一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性，在高温下具有良好持粘力，长期耐温80℃，短期耐温可达120℃，按胶带颜色不同分为白胶和黑胶

推荐使用

用于手机维修，特别适合液晶屏、触摸屏、外壳的粘贴。

广泛用于各种加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，

适用于冰箱蒸发器及

控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具和电子仪器零件组装。

3M双面胶使用说明：

3M的双面胶用手试是试不出粘性的，请不要用手指摸两下，就说不粘，正确试双面胶的方法是，直接把双面胶粘在你想粘的位置，等24小时后，再看效果，如果你急于要知道效果，也不要用手指腹去试，要用手指的指甲位置试，因为手指腹会有汗，会影响胶性，指甲盖试胶才***。

使用注意：粘接前尽量保持粘接面干燥，清洁，无油污，有条件的可以用酒精擦拭干净，粘上后稍微压一会。

粘好后3M的双面胶需要静置一段时间发挥效果，不要马上粘上又撕下，这样不是理想的效果，会觉得不粘，请等待24小时后，胶充分发挥效果后就会让你感受到产品的好坏。

如果天气冷，请粘前把双面胶加热一下，注意不要烧到，就能更加好发挥效果。