

2万风量橡胶厂废气处理设备 嘉特纬德 金华橡胶厂废气处理设备

产品名称	2万风量橡胶厂废气处理设备 嘉特纬德 金华橡胶厂废气处理设备
公司名称	山东嘉特纬德热能环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18888217052

产品详情

催化燃烧装置反应温度在260 ~380 之间，反应温度低。燃烧迅速彻底，然后产物为CO₂和H₂O，不产生二次污染，燃烧过程中产生大量热量。蓄热式燃烧能耗低。燃烧产生的热量能使燃烧室温度保持在260 以上，停止一组或多组加热管工作，若废气浓度还大，室内温度继续升高，则停止加热管工作，海淀区橡胶厂废气处理设备，只消耗风机功率即可。当废气浓度较低时，自动间歇补偿加热。

催化燃烧再生系统中的催化剂蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯，具有高活性、高净化效率、耐高温及长使用寿命等特点

废气首先通过干式过滤系统过滤掉空气中的颗粒，灰尘。干式过滤系统包含初、中效过滤两部分。可以使废气达到吸附箱的空气是干燥的。2.每个吸附箱活性炭的填充量为3立方。能有效的吸附空气中的有机废物。

如何选购合适的有机废气设备

怎样挑选适合的废气解决机器设备？以便给特殊的运用挑选最合适的型号规格的有机废气解决系统软件，务必了解下列的材料：1.有机废气的排污总流量；2.有机废气的排污温度；3.有机化学环境污染化学物质浓度值水准；4.有机化学环境污染化学物质的种类；5.粒子释放的水准；6.必须做到的空气污染物操纵水准。嘉特纬德能源环保技术有限责任公司废气处理过程：活性炭吸附法、燃烧法、低温等离子法。1.低温等离子法：运用含高效率能量特异性基团的等离子技术分解掉废气分子结构，3万风量橡胶厂废气处理设备，转化成二氧化碳和水，进而做到清洁废气的目地。2.活性炭吸附法：根据活性炭立即吸附有机废气。5.燃烧法：根据燃烧炉，催化反应燃烧设备，高温燃烧除去废气中的有害物。山东省嘉特纬德能源环保技术有限责任公司。

有机废气处理设备采用适当的催化剂，使用有害气体中的质在较低的温度下分解、氧化的。组成及功能催化器电控制 [4] 由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机，另外由零压阀调节燃气与空气的比例。催化电气控制工作分为三个状态：器工作状态、停止状态及参数设定状态。在工作状态中又分为点火和。由安装的热电偶检测出温度，2万风量橡胶厂废气处

理设备，送文本显示器显示。今年年内，宁波新周和江东北区两家大型污水处理厂将改造，工程完工后，水质主要指标可达到地表水Ⅲ类水。清洁生产审核分为自愿审核和强制性审核。与此同时，省会将组织力量赴有关市开展重点检查。还有代表提出，大气污染，更重要的应该是责任处罚，建议罚责部分与前面的条款责任要求相对应，橡胶厂废气处理设备，前面有禁止的后面应有处罚，以保证的落实。为此，苏州市引入了PPP，由项目公司发挥自身技术、资金等优势，负责污水处理设施的建设、和运行等事务性工作，职能部门专注于行政和履约，有效了建设和运行成本。

2万风量橡胶厂废气处理设备-嘉特纬德-金华橡胶厂废气处理设备由山东嘉特纬德热能环保科技有限公司提供。“催化燃烧设备,废气处理设备,VOC在线检测,活性炭催化剂”就选山东嘉特纬德热能环保科技有限公司（www.jtwdhb.cn），公司位于：山东德州宁津经济开发区，多年来，嘉特纬德坚持为客户提供好的服务，联系人：田娜。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。嘉特纬德期待成为您的长期合作伙伴！