

## 24V,48V,220V 监控防水号角喇叭,12V 监控有源防水音响

产品名称	24V,48V,220V 监控防水号角喇叭,12V 监控有源防水音响
公司名称	深圳市雷诺尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区旭生西发B区1栋 厂房6层
联系电话	15361502777

### 产品详情

24V,48V,220V 监控防水号角喇叭,12V 监控有源防水音响由深圳市雷诺尔科技有限公司提供

#### 产品介绍:

它的高性能主要体现在高速度的运算能力、长时间的可靠运行、强大的外部数据吞吐能力等方面。服务器的构成与微机基本相似，有处理器、硬盘、内存、系统总线等，它们是针对具体的网络应用特别制定的，因而服务器与微机在处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面存在差异很大。一个管理资源并为用户提供服务的计算机软件，通常分为文件服务器（能使用户在其它计算机访问文件），数据库服务器和应用程序服务器。

1、可扩展性:服务器必须具有一定的“可扩展性”，这是因为企业网络不可能长久不变，特别是在当今信息时代。如果服务器没有一定的可扩展性，当用户一增多就不能胜任的话，一台价值几万，甚至几十万的服务器在短时间内就要遭到淘汰，这是任何企业都无法承受的。为了保持可扩展性，通常需要在服务器上具备一定的可扩展空间和冗余件（如磁盘阵列架位、PCI和内存条插槽位等）。

可扩展性具体体现在硬盘是否可扩充，CPU是否可升级或扩展，系统是否支持WindowsNT、Linux或UNIX等多种可选主流操作系统等方面，只有这样才能保持前期投资为后期充分利用。

2、易使用性:服务器的功能相对于PC机来说复杂许多，不仅指其硬件配置，更多的是指其软件系统配置。服务器要实现如此多的功能，没有全面的软件支持是无法想象的。但是软件系统一多，又可能造成服务器的使用性能下降，管理人员无法有效操纵。所以许多服务器厂商在进行服务器的设计时，除了在服务器的可用性、稳定性等方面要充分考虑外，还必须在服务器的易使用性方面下功夫。

3、可用性:对于一台服务器而言，一个非常重要的方面就是它的“可用性”，即所选服务器能满足长期稳定工作的要求，不能经常出问题。其实就等同于Sun所提出的可靠性（Reliability）。

因为服务器所面对的是整个网络的用户，而不是单个用户，在大中型企业中，通常要求服务器是永不中

断的。在一些特殊应用领域，即使没有用户使用，有些服务器也不间断地工作，因为它必须持续地为用户提供连接服务，而不管是在上班，还是下班，也不管是工作日，还是休息、节假日。这就是要求服务器必须具备极高的稳定性的根本原因。

一般来说专门的服务器都要7X24小时不间断地工作，特别像一些大型的网络服务器，如大公司所用服务器、网站服务器，以及提供公众服务iQdeWEB服务器等更是如此。对于这些服务器来说，也许真正工作开机的次数只有一次，那就是它刚买回全面安装配置好后投入正式使用的那一次，此后，它不间断地工作，一直到彻底报废。如果动不动就出毛\*，则网络不可能保持长久正常运作。为了确保服务器具有高得“可用性”。

服务器系统的硬件构成与我们平常所接触的电脑有众多的相似之处，主要的硬件构成仍然包含如下几个主要部分：中央处理器、内存、芯片组、I/O总线、I/O设备、电源、机箱和相关软件。这也成了我们选购一台服务器时所主要关注的指标。在信息系统中，服务器主要应用于数据库和Web服务，而PC主要应用于桌面计算和网络终端，设计根本出发点的差异决定了服务器应该具备比PC更可靠的持续运行能力、更强大的存储能力和网络通信能力、更快捷的故障恢复功能和更广阔的扩展空间，同时，对数据相当敏感的应用还要求服务器提供数据备份功能，而PC机在设计上则更加重视人机接口的易用性、图像和3D处理能力及其他多媒体性能。

深圳12V有源号角喇叭220V监控防水号角喇叭厂伏24小时销售热线 12V有源号角喇叭220V监控防水号角喇叭厂伏,有源音箱直流dc12v有源壁挂音响交流ac12v有源监控喇叭有源音响,产品广泛应用于宾馆、酒楼、大型会场、商业大厦、工厂、花园小区、学校、军营、超级市场、快餐店、咖啡厅、车站、码头、旅游风景区、影剧院、体育馆、停车场、广场、大楼等地方。我公司新推出一款户外监控有源 12v220v伏号角喇叭,生产厂有源号角喇叭，220v直接交流供电，接上音频信号就可以播放背景音乐，有30w/50w可供选择，在一下音频信号不方便安装的地方，可以用太阳能供电，直接播放。可用到国内机场周界，高速公路，道路监控等场所，是一款不可多得的配合监控使用的大音频扬声器。

深圳 24V,48V,220V监控防水号角喇叭,12V监控有源防水音响交流供电支架安装距：103\*3-m10主要在背景音乐和消防紧急广播系统中使用。也可以使用于远程语音监控摄像机的扩音音箱使用。经常会使用在汽车火车站，地铁站，隧道，学校操场，体育馆，游泳馆，大型厂区等很多场所。他是一种高指向性的远距离传输产品可以使用在户外也可以使用在室内，内部装有密封垫圈，可以完全达到户外产品防水等级。

深圳12V有源号角喇叭220V监控防水号角喇叭厂伏产品电气参数：

- 1.有源号角喇叭产品型号：LWZ-666
- 2.有源号角喇叭额定输入功率：25w-35w-40w-50w不等
- 3.有源号角喇叭承载功率：100w
- 3.有源号角喇叭灵敏度：108db
- 4.有源号角喇叭有源号角喇叭输入工作电压：ac220v50hz
- 5.频率响应：100
- 6.有源号角喇叭号筒口尺寸：宽28.5厘米高21厘米
- 7.有源号角喇叭产品总深度：28.5厘米

## 8.有源号角喇叭产品外观材质：一级abs

24V,48V,220V监控防水号角喇叭,12V监控有源防水音响,生产厂深圳户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家 户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂300w大功率号角生产厂家的详细描述：户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家,介绍厂家功率户外室外防水潮号角喇叭扬声器音箱厂家,产品介绍 品名:号角喇叭/abs号角喇叭技术参数:15-100w 额定功率:500w 最大功率:100w 线路输入灵敏度:1v 信噪比(线路):>85db 失真度(线路):<0.3%(1khz)是一家集各类广播定压功放、草坪音箱、铝合金音柱、双面音柱、园林音箱、蘑菇音箱、动物音箱、吸顶音箱、壁挂音箱、教室音箱、音频变压器等产品的开发、生产、销售、服务于一体的综合性高科技集团企业。主营品牌户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂:产品品种繁多、质量可靠、价廉物美。公司业务范围涉及科技产品开发、系统集成、智能工程、安全监控、工程施工安装和技术支持等高科技领域；公司产品广泛应用于公园、学校、广场、体育场、超级市场及住宅小区等公共场所。公司汇集了一批高素质并富有创造意识的技术及管理人才，始终坚持以诚信为本、以技术创新为动力、以优质服务为宗旨，不断提高企业的核心竞争力，发挥企业自身优势，为客户提供质的服务。我们将本着共同提高，共同发展的原则，为各行各业跨入信息时代提供强有力技术支持与高质量的服务，以和技术占领市场。本公司自成立日起就以质量为先，创品牌为目标，先后取得fc、3c认证。按iso9001国际管理体系的要求建立起一套完整的质量管理体系。户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂我们将不断创新，以诚信为本，开拓市场，愿与各界朋友携手合作，共创辉煌。大功率户外室外防水潮号角喇叭扬声器音箱厂家,频率响应:20hz~18khz±b abs号角喇叭|深圳号角高音喇叭|号角喇叭|铝号角喇叭 广泛的应应用于车载、工厂、学校、车站、码头、商场、商店、等各种场所，作为背景音乐、消防、寻呼、校园广播的功率还原设备。也可用于、消防车、救护车、巡逻摩托车、治安岗亭等，作为消防、治安、救护、宣传、喊话设备。生产各类高音喇叭、户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂号筒扬声器、号角喇叭、防空号角、防空警报扬声器、防空喇叭警报扬声器、号筒号角系列、扬声器驱动器、高音头、船用喇叭、船舶扬声器以及防空警报系列，是一家具有丰富制造经验和强大生产能力的厂家。户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家工厂坐落于大功率户外室外防水潮号角喇叭扬声器音箱厂家,米，紧邻泰常公路，交通便利。公司采用的声学测试系统和各类检测仪器，拥有组装流水线2条，精加工设备冲床、压机、机床和钻床若干套，烘烤漆设备二套；具有多名技术设计人员。产品质量上乘，装配工艺，检测手段齐全，公司的质量管理体系通过了iso9001国际质量管理体系认证。公司产品销往全国各地人防系统、及等机构，同时出口东南亚、中东、非洲等地区。

企业理念--诚信为本、合作共赢、携手发展、共创未来。欢迎海内外客户垂询和惠顾。户外监控有源 12v220v伏号角喇叭音响,生产厂大功率户外室外防水潮号角喇叭扬声器音箱,户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家号角系列音箱的中方厂家之一，协作开发的主要产品有十多个种类，且大都是采用钢琴木制造号角，因此有更好的音色，更能合适当今数码文娱时期的高保真请求。从千余元壹对的到40余万元壹对的不同等级产品，置信可满足不同层次对音质请求比拟苛刻的发烧友。音响设备。特别用于音乐厅、影剧院、k t v文娱城及教学演播厅。号角音箱在国外被视为的意味，西欧的二帮胆迷更是钏爱有加。

12v监控壁挂音箱号角喇叭户外大功率防水号角音箱喇叭生产厂家早在次以前，号角型音箱就曾经面世，时至今日，不但盛誉不衰，且有愈演愈热的势头，不管是古董式的传统号角，还是近年来涌现出的新款系列，都是发烧友们梦寐以求的hi-fi宠物。深圳12V有源号角喇叭220V监控防水号角喇叭厂伏,生产厂号角音箱所分发出的共同，更使发烧友一旦听上，便沉浸于此，不能自拔。特别是近年来文娱的兴起，大小房间的美好音色，非号角而不能胜任。在西方兴旺国度及邻国日本，早就把号角音箱定为的追求目的，以具有号角音箱为荣。从运用上来讲，号角音箱在会场、俱乐部、歌舞厅、影剧院、卡拉ok等公共场所常现身影，是其它音箱所不能比较的；大动态、带领骚于大声合的活动范围，而把50年瓦以前的专用号角音箱如jbl、cansing拿来用于高保真的家庭重放，亦鹤立鸡群。从今天的目光看也不掉队，是发烧友津津有味的hi-fi号角的优点及声响效果我们晓得，传统的锥盆喇叭，因其辐射阻抗较小，因而复原的声响效率很低，这与锥盆的辐射有关，而锥盆喇叭的辐射面积相对较小，要在很大的空间把音波分发开来，振动面变化很快。

深圳12V有源号角喇叭220V监控防水号角喇叭厂伏,生产厂因而其耦合是处在不匹配的状况，因此声电的转换率很低，而号角喇叭是在喇叭的振动系统前（或后）加多了一个渐开线型的锥型号筒，声波的传输是逐步而又平均地放大传播的，相当于加大了喇叭的有效振动面积，不可思议，大面积振动系统的辐射

阻抗与小锥盆个比更呈纯阻效应，这样，号角喇叭在空气中的传播相对普通锥盆喇叭的耦合状态来讲，有更好的匹配作用。因而，复原出来的声响效率就高了很多。音响。打个比如来说：当你把双手呈喇叭状放在嘴边向远处喊话，可明显地使声音增加，且传播得更远，而号角也就相当于你的双手，传播远的缘由是号角使发声的方向集射于一个方向的作用。

深圳12V有源号角喇叭220V监控防水号角喇叭厂伏,生产厂号角音箱的主要优点，大致来讲，的是效率高，和普通锥盆、带式、球顶喇叭相比，效率要高出10db以上。

深圳12V有源号角喇叭220V监控防水号角喇叭厂伏

技术参数:

音响定压输入(V):70/100V

音响额定功率(W):10W

内置喇叭:4"全音

灯饰输入电压(V):110/230

灯饰额定功率(W):25W

重量(Kg):5.5 ± 0.6

尺寸(mm):280X650

防护等级:IP4

适合于公园、游乐场所，园林绿化，校园草坪，厂矿等企业。用于背景音乐，公共广播，紧急广播，通知，找人等广播内容。