

滑板防滑贴胶水 磨砂贴纸植砂胶水

产品名称	滑板防滑贴胶水 磨砂贴纸植砂胶水
公司名称	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	品牌:合创胶水 固含量:45% ± 5 保质期:6个月
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号
联系电话	0769-82816482 18929283695

产品详情

水性植砂胶水是一种具有韧性好 耐水解 耐酸碱 耐油脂的高强度水性环保胶粘剂，有环保检测18P，138项,MSDS报告，固化后无色透明，不造成环境污染，是一种绿色环保的产品。

胶水用途：本产品广泛用于
PVC基材植砂/PET基材植砂/铝箔基材植砂/合成纸基材植砂/海绵植砂等高强度产品防水复合。

胶水颜色：乳液型，外观为乳白色偏微黄，不燃烧，不含三苯有害物质。

安全环保胶水使用说明：（1）机器网辊式涂胶（2）丝网机网版式涂胶。机器涂胶后需经过55 -70 烘干;丝网涂胶需放在千层架上2-3小时晾干，经确认晾干后基材才能整理叠成你所需的厚度，开始分切成不同规格的产品，如果胶水未干马上整理压叠的话将会产生胶体转移;切成品时要求调整切纸刀压力器的压力，压力过高会造成胶体的破坏。

使用后：普通自来水即可，使用后的网辊，网版只需用水冲洗干净即可放置下一次使用。

物理参数：检验项目技术指标

外观 乳白色偏微黄粘稠胶状物

PH值 7~8

粘度 (25) Pa.s 4000 ~ 5000

固体含量 50 ± 1%

涂布量 80 ~ 150g/m²

贮存期 6个月包装

规格 50KG/塑料桶