

# 白云 双组份透明灌封胶-SDM601

产品名称	白云 双组份透明灌封胶-SDM601
公司名称	上海君蔚科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄13号5层505室E4（注册地址）
联系电话	13862302572

## 产品详情

双组份透明灌封胶-SDM601

## 优点和特点

建议混合比例为 10：1（重量比），混合比例可在 8:1~12:1 范围内调节；

流动性好,可以使用针管施工；固化后不易变色；对大多数材料有良好的粘结性；

在-40 ~ 220 范围内性能变化不大；

优异的耐气候老化性能，抗紫外，耐老化。

## 主要应用

电子元件、电源模块等产品的透明灌封；

电子、电器模块等产品的密封。

典型技术数据

检测项目	测 试 结 果
(固化后的性能)	
外观	透明流体
粘度(mPa.S)	3000 ± 10%
拉断时间 (min)	60
体积电阻率 ( · cm)	4.5 × 10 <sup>15</sup>
介电强度 (KV/mm)	20
拉伸强度 (MPa)	0.35
伸长率(%)	75%
储存期	- 20    ~ + 27    的阴冷干燥处储存，自生产日期起，储存期为 6 个月