

Z673DX-10C气动刀型闸阀，耐磨刀形闸阀

产品名称	Z673DX-10C气动刀型闸阀，耐磨刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1160.00/台
规格参数	型号:Z673DX、Y、H 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z673DX-10C气动刀型闸阀，耐磨刀形闸阀用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下等领域，是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。

Z673DX-10C气动刀型闸阀，耐磨刀形闸阀特点：1、采用对夹式结构，体积小，重量轻，流阻小，安装维修方便。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。

Z673DX-10C气动刀型闸阀，耐磨刀形闸阀技术参数：

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.76 100 -425 10
0 -425 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

零部件：

阀体、上盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z673DX-10C气动刀型闸阀，耐磨刀形闸阀外形尺寸：

压力MPa口径DN (mm)LD2D1Hn-M压力MPa口径DN (mm)LD2D1Hn-M0.65043901103354-M121.01.65050
1001253354-M1665461101303634-M1265501201453634-M1680461251503954-M1680501351603954-M1610052145
1704654-M16100501551804658-M16125561752005308-M16125501852105308-M16150562002256308-M161506021
02406308-M20200602552807508-M16200602652957508-M202506831033590012-M162507032035090012-M203007
8362395112012-M2030080368400112012-M2035078412445126012-M2035090428460126016-M20400102462495145
016-M20400100482515145016-M22450114518550160016-M20450120532565160020-M22500127568600180016-M2
0500130585620180020-M22600154670705230020-M22600140685725230020-M27700165775810250024-M22700165
800840250024-M27